

Mechanical Time Switch - Minuterie mécanique 24 heures, 120 V CA, 60 Hz, 1 N.O./1 N.F., unipolaire bidirectionnelle, boîtier d'intérieur en métal, intervalle de 1 heure

Item T105



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le commutateur horaire mécanique série T100 a prouvé qu'il est à l'épreuve du temps. Ces commutateurs horaires fiables peuvent supporter des charges électriques jusqu'à 40 A par pôle et permettent jusqu'à 12 opérations MARCHE/ARRÊT par jour. Un interrupteur retardateur manuel le rend plus pratique.

FONCTIONS

- ▶ Contrôle direct sur 24 heures pour la plupart des charges
- ▶ Jusqu'à 12 cycles d'opérations MARCHE/ARRÊT quotidiens avec un nombre d'opérations MARCHE/ARRÊT minimum pendant une heure
- ▶ Retardateur manuel
- ▶ Déclencheur MARCHE et déclencheur ARRÊT inclus.
- ▶ Peut être installé sur la plupart des boîtiers Intermatic

APPLICATIONS

- ▶ Chronométrage/Programmation des opérations MARCHE/ARRÊT
- ▶ Commande d'éclairage intérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	T105
Description	Minuterie mécanique 24 heures, 120 V CA, 60 Hz, 1 N.O./1 N.F., unipolaire bidirectionnelle, boîtier d'intérieur en métal, intervalle de 1 heure
Code UPC	078275800106
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
TARIC HS Code	9107.00.00
Paramètres de contrôle	
Durées minimales d'activation/de désactivation	1 heure
Roue de commande	non inclus
Mode de fonctionnement	24 heures
	Oui
	DEL; HID
Sur les événements	12
Hors événements	12
Total des événements	24
Spécifications mécaniques	
Type de boîtier	Métal type 1 intérieur
Nombre de déclencheurs inclus	1 MARCHE/1 ARRÊT
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	7.875 x 5.125 x 3.625 in
Dimension minimale de câble	AWG n° 14
Dimension maximale de câble	AWG n° 8

Dimensions des pastilles défonçables – Bas	(2) combinaisons 12,7 mm (1/2 po) - 19 mm (3/4 po)
Dimensions des pastilles défonçables – Arrière	(1) combinaison 1/2" - 3/4"

Spécifications des matériaux

Couleur	Gris
---------	------

Valeurs nominales de charge

Plage(s) pour circuit pilote (NO)	1000 VA, 120 V CA
Plages NO des valeurs assignées de charge du ballast électronique	16 A, 120 V CA
Plages NO des valeurs assignées de charge du moteur	2 HP, 24 FLA à 120 V CA
	40 A, 120 V CA

Spécifications électriques

Option de câblage	Bornes
Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 60 Hz
Nombre de circuits	1
Type de commutateur	1 NO, 1 NF; Unipolaire bidirectionnel
Consommation électrique maximale (W)	3 W
Hz	60
Intensité de courant	40 A

Emballage

Poids de livraison (lb)	2.744
Dimensions du carton unitaire	8.25 x 3.5 x 5.5 in

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
------------------------	--------------------------------------

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	LED; Green Energy
Numéro de fichier UL	UL917
Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



156T1978AMX
1 set de déclencheurs ON/OFF
(Activer/Désactiver) pour T100, T7000
et WH40

156T1978A
Déclencheurs supplémentaire/de
remplacement 1 ACTIVÉ et
2 DÉSACTIVÉ

156T1978AD12
12 ensembles de déclencheurs
156T1978A pour T100, T7000 et
WH40



22T338GR
Support de montage pour mécanismes
de minuterie normalisés Intermatic



124T1952
Isolant pour interrupteur de minuterie
bipolaire (T103, T104, T105, T173,
T174, T175, T176, T185, WH40)



WG1570-10D
Moteur 125 V CA, 60Hz pour T101,
T103, T105



WG1570-10DMX
Moteur 125 V CA, 60 Hz pour T101,
T103, T105



156T1957A
Vis de commande (3 par paquet)