
Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 24 horas con omisión de un día, 120 V CA, 60 Hz, DPST, con caja metálica para exteriores, intervalo de 1 hora

Item T173R



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Similar a la serie T100, estos interruptores temporizadores también pueden manejar cargas eléctricas de hasta 40 A por polo. Los interruptores temporizadores serie T170 permiten hasta 10 ajustes de encendido/apagado al día, pero ofrecen la capacidad adicional de omitir los días en que no se necesitarán las cargas. Cada interruptor temporizador incluye un conjunto de disparadores de encendido/apagado, además de tres tornillos de saltador para omitir el programa por al menos tres días.

CARACTERÍSTICAS

- Controla cargas de hasta 40 A por polo
- Control directo de 24 horas para la mayoría de las cargas
- Hasta 10 operaciones de encendido/apagado cada día
- Tiempo mínimo de encendido/apagado de una hora
- Anulación manual
- Incluye un disparador de encendido y uno de apagado y tornillos de saltador para tres días

APLICACIONES

- Temporización/programación de encendido/apagado
- Control de iluminación interior
- Control de iluminación exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	T173R
Descripción	Temporizador mecánico de 24 horas con omisión de un día, 120 V CA, 60 Hz, DPST, con caja metálica para exteriores, intervalo de 1 hora
Código UPC	078275173026
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00

Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 horas
Disco para saltar días	24 horas
Intervalo de temporización	1 horas
Modo de operación	24 horas
	Sí
	LED; HID
Eventos activados	12
Eventos desactivados	12
Eventos totales	24

Especificaciones mecánicas	
Tipo de caja	Metálica tipo 3R exterior
Número de disparadores incluidos	2 ENCENDIDO/2 APAGADO

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

Dimensiones	
Dimensiones del Producto	10.125 x 6.5 x 3.625 in
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG
Tamaño máx. de cable	N.º 8 AWG

Especificaciones de materiales	
Color	Gris

Capacidades de carga	
Rangos resistivos (NO)	40 A, 120-277 V CA
Rangos de relé auxiliar (NO)	1000 VA, 120-277 V CA
Rangos NO de capacidad de carga inductiva	40 A, 120-277 V CA
Rangos NO de capacidad de carga de balasto electrónico	16 A, 277 V CA
Rangos NO de capacidad de carga del motor	2 HP, 24 FLA a 120 V CA; 5 HP, 28 FLA a 240 V CA
	40 A, 120-277 V CA

Especificaciones eléctricas	
Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Número de circuitos	2
Tipo de interruptor	DPST
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W
Hz	60
Amperaje	40 A

Empaque	
Peso de envío (lb)	3.543
Dimensiones del cartón de la unidad	4 x 7.06 x 11.5 in

Especificaciones ambientales	
Température (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normas y certificaciones	
Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	LED; Green Energy
Número de archivo UL	UL916
Propuesta 65 de California	Plomo
Certificado RoHS	N/A


Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

ACCESORIOS



156T1948A

Disparadores para las series T170, T1400, T1800 Incluye 1 ON, 1 OFF y 1 ON con extensión para saltador



22T338GR

Soporte de montaje para mecanismos de temporizadores estandarizados Intermatic



156T3085A

Tornillos de saltador para las series T170, T1400 y T1800



156T1957A

Tornillos de saltador (tres por paquete)

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

© 05/18/2026