# Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 7 días, 208-277 V CA, 60 Hz, 2 NO/2 NC, con caja metálica para interiores, intervalo de 3,5 horas

Item T7802B



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos interruptores temporizadores mecánicos de 7 días permiten tener un programa para cada día de la semana. Pueden manejar hasta 40 A de cargas eléctricas por circuito y tener terminales separados para alimentar el motor del reloj. Estos interruptores temporizadores pueden manejar hasta cuatro cargas por reloj, lo que ofrece un control único para una instalación más simple. Cada interruptor temporizador incluye 7 disparadores de encendido y 7 de apagado, por lo tanto, admite al menos una operación de encendido/apagado al día.

## CARACTERÍSTICAS

- Distintos programas de encendido/apagado para cada día de la semana
- Verdadero control de carga por 7 días con tiempo mínimo de encendido/apagado de 3 1/2 horas
- Terminales separados para el motor del reloj para conmutar cargas fuera del voltaje de línea
- El traspaso se devuelve automáticamente cuando se reanuda la energía
- Traspaso mínimo de 16 horas para mantener los programas preestablecidos durante los cortes de energía
- Disponible con caja metálica para interior tipo 1 en acabado gris con terminal de conexión a tierra separado

## APLICACIONES

- Temporización/programación de encendido/apagado
- Control de iluminación interior

## DATOS TÉCNICOS

| General | |
|---|---|
| Número de modelo | T7802B |
| Descripción | Temporizador mecánico de 7 días, 208-277 V CA, 60 Hz, 2 NO/2 NC, con caja metálica para interiores, intervalo de 3,5 horas |
| Código UPC | 078275464216 |
| Marca | Intermatic |
| País de origen (Intermatic) | MEXICO |
| Período de garantía | Limitada de 1 año |
| TARIC HS Code | 9107.00.00 |

| Especificaciones de control | |
|---|---|
| Tiempos mínimos de encendido/apagado | 3,5 horas |
| Disco para saltar días | no incluido |
| Modo de operación | 7 días |
| | Sí |
| | LED; HID |
| Eventos activados | 24 |
| Eventos desactivados | 24 |
| Eventos totales | 48 |

| Especificaciones mecánicas | |
|---|---|
| Tipo de caja | Metálica tipo 1 para interior |

| Dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones del Producto | 13.125 x 9 x 3.75 in |
| Tamaño mín. de cable | N.º 14 AWG |
| Tamaño máx. de cable | N.º 8 AWG |

| Especificaciones de materiales | |
|---|---|
| Color | Gris |

| Capacidades de carga | |
|---|---|
| Rangos resistivos (NO) | 40 A, 120-480 V CA |
| Rangos de relé auxiliar (NO) | 1000 VA, 120-277 V CA, por polo |
| Rangos NO de capacidad de carga inductiva | 40 A, 120-277 V CA |
| Rangos NO de capacidad de carga de balasto electrónico | 16 A, 277 V CA |
| Rangos NO de capacidad de carga del motor | 2 HP, 24 FLA a 120 V CA; 5 HP, 28 FLA a 240 V CA |
| | 40 A, 120-277 V CA |

| Especificaciones eléctricas | |
|---|---|
| Opción de cableado | Terminales |
| Rangos de voltajes de entrada | 208-277 VCA, 60 Hz |
| Número de circuitos | 2 |
| Tipo de interruptor | 2 NO/2 NC |
| Consumo máximo de alimentación (W) | 3 W |
| Hz | 60 |
| Amperaje | 40 A |

| Empaque | |
|---|---|
| Peso de envío (lb) | 9 |
| Dimensiones del cartón de la unidad | 9.31 x 4.13 x 12.63 in |

| Especificaciones ambientales | |
|---|---|
| Température (service) | -40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C) |

| Normas y certificaciones | |
|---|---|
| Certificación UL | cULus |
| Certificación CSA | cCSAus |
| Otras certificaciones y Compatibilidades | LED; Green Energy |
| Número de archivo UL | UL917 |
| Propuesta 65 de California | Plomo |
| Certificado RoHS | N/A |

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

## ACCESORIOS



156T2548A

Siete juegos de disparadores ON/OFF para las series T7400 y T7800




156T3225A

Juegos de disparadores (2) (ON/OFF) para las series T7000, serie WH (con marcas de ON/OFF)




WG1603-11D

Motor en caja, 208/277 V, 60 Hz

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

© 05/18/2026