

Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 7 días, 120 V CA, 60 Hz, 2 NO/2 NC, con caja metálica para interiores, intervalo de 3,5 horas, Solo ventas de México

Item T7801BMX



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos interruptores temporizadores mecánicos de 7 días permiten tener un programa para cada día de la semana. Pueden manejar hasta 40 A de cargas eléctricas por circuito y tener terminales separados para alimentar el motor del reloj. Estos interruptores temporizadores pueden manejar hasta cuatro cargas por reloj, lo que ofrece un control único para una instalación más simple. Cada interruptor temporizador incluye 7 disparadores de encendido y 7 de apagado, por lo tanto, admite al menos una operación de encendido/apagado al día.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Distintos programas de encendido/apagado para cada día de la semana
- ▶ Verdadero control de carga por 7 días con tiempo mínimo de encendido/apagado de 3 1/2 horas
- ▶ Terminales separados para el motor del reloj para conmutar cargas fuera del voltaje de línea
- ▶ El traspaso se devuelve automáticamente cuando se reanuda la energía
- ▶ Traspaso mínimo de 16 horas para mantener los programas preestablecidos durante los cortes de energía
- ▶ Disponible con caja metálica para exterior tipo 3R o caja metálica para interior tipo 1 en acabado gris con terminal de conexión a tierra separado

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	T7801BMX
Descripción	Temporizador mecánico de 7 días, 120 V CA, 60 Hz, 2 NO/2 NC, con caja metálica para interiores, intervalo de 3,5 horas, Solo ventas de México
Código UPC	078275463011
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00
Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	3,5 horas
Disco para saltar días	no incluido
Modo de operación	7 días
	Sí
	LED; HID
Eventos activados	24
Eventos desactivados	24
Eventos totales	48
Especificaciones mecánicas	
Tipo de caja	Metálica tipo 1 para interior
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	13.125 x 9 x 3.75 in
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG
Tamaño máx. de cable	N.º 8 AWG

Capacidades de carga	
Rangos de motor monofásico	2 HP, 24 FLA a 120 V CA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA a 240 V CA, 60 Hz
Rangos de motor trifásico	7 1/2 HP, 28 FLA a 208 V CA, 60 Hz; 10 HP, 28 FLA a 240 V CA, 60 Hz
Rangos resistivos (NO)	40 A, 120-480 V CA
Rangos de relé auxiliar (NO)	1000 VA, 120-277 V CA, por polo
Rangos NO de capacidad de carga inductiva	40 A, 120-277 V CA
Rangos NO de capacidad de carga de balasto electrónico	16 A, 277 V CA
	40 A, 120-277 V CA

Especificaciones eléctricas	
Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Número de circuitos	2
Tipo de interruptor	2 NO/2 NC
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W
Hz	60

Empaque	
Peso de envío (lb)	7.901
Dimensiones del cartón de la unidad	9.31 x 4.13 x 12.63 in

Especificaciones ambientales	
Température (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normas y certificaciones	
Otras certificaciones y Compatibilidades	LED; NOM
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS

156T1978AD12
12 paquetes de disparadores
156T1978A para T100, T7000 y
WH40

156T1978AMX
Un juego de disparadores ON/OFF
para T100, T7000 y WH40



156T2548A
Siete juegos de disparadores ON/OFF
para las series T7400 y T7800



156T3225A
Juegos de disparadores (2) (ON/OFF)
para las series T7000, serie WH (con
marcas de ON/OFF)



156T1978A
Disparadores extra o de reemplazo, 1
ON y 2 OFF

WG1600-11MX
WG1600-11MX