Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 24 horas, 120 V CA, 60 Hz, DPST, con caja metálica para interiores, intervalo de 1 hora, Solo ventas de México

Item T103MX



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El interruptor temporizador mecánico serie T100 ha demostrado que puede pasar la prueba del tiempo. Estos confiables interruptores temporizadores pueden manejar cargas eléctricas de hasta 40 A por polo y admiten hasta 12 operaciones de encendido/apagado al día. Un interruptor de anulación manual ofrece mayor comodidad.

CARACTERÍSTICAS

- Las más altas calificaciones de carga de motor en la industria
- 12 operaciones de encendido/apagado al día
- Incluye disparadores de encendido/apagado
- Se puede instalar en la mayoría de las cajas Intermatic
- Disponible con protección de calentador para piscina
- Terminales tipo balancín para múltiples conexiones de carga

APLICACIONES

- Temporización/programación de encendido/apagado
- Control de iluminación interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	T103MX
Descripción	Temporizador mecánico de 24 horas, 120 V CA, 60 Hz, DPST, con caja metálica para interiores, intervalo de 1 hora, Solo ventas de México
Código UPC	078275000049
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00

Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 horas
Disco para saltar días	no incluido
Modo de operación	24 horas
	Sí
	LED; HID
Eventos activados	12
Eventos desactivados	12
Eventos totales	24

Especificaciones mecánicas	
Tipo de caja	Metálica tipo 1 para interior
Número de disparadores incluidos	1 ENCENDIDO/1 APAGADO

Dimensiones	
Dimensiones del Producto	7.875 x 5.125 x 3.437 in
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG

Tamaño máx. de cable	N.º 8 AWG
Dimensiones de troquel inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de troquel trasero	(1) combination 1/2" - 3/4"

Capacidades de carga	
Rangos de relé auxiliar (NO)	1000 VA, 120-277 V CA
Rangos NO de capacidad de carga inductiva	40 A, 120-277 V CA
Rangos NO de capacidad de carga del motor	2 HP, 24 FLA a 120 V CA; 5 HP, 28 FLA a 240 V CA
Calefactor resistivo	40 A, 120-277 V CA
Balasto electrónico LED	16 A, 120/277 V CA
	40 A, 120-277 V CA

Especificaciones eléctricas	
Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	DPST
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W
Hz	60

Empaque	
Peso de envío (lb)	2.745
Dimensiones del cartón de la unidad	8.25 x 3.5 x 5.5 in

Especificaciones ambientales	
Température (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normas y certificaciones	
Otras certificaciones y Compatibilidades	LED; NOM
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

ACCESORIOS



WG1570-10D

Motor de 125 V CA y 60Hz para T101, T103, T105




WG1570-10DMX

Motor de 125 V CA, 60 Hz para T101, T103, T105



156T1957A

Tornillos de saltador (tres por paquete)



22T338GR

Soporte de montaje para mecanismos de temporizadores estandarizados Intermatic