Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 208-277 V de 24 horas, DPST, solo mecanismo

Item T104M



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El interruptor temporizador mecánico serie T100 ha demostrado que puede pasar la prueba del tiempo. Estos confiables interruptores temporizadores pueden manejar cargas eléctricas de hasta 40 A por polo y admiten hasta 12 operaciones de encendido/apagado al día. Un interruptor de anulación manual ofrece mayor comodidad.

CARACTERÍSTICAS

- Las más altas calificaciones de carga de motor en la industria
- 12 operaciones de encendido/apagado al día
- Incluye disparadores de encendido/apagado
- Se puede instalar en la mayoría de las cajas Intermatic
- Disponible con protección de calentador para piscina
- Terminales tipo balancín para múltiples conexiones de carga
- Se puede instalar en la mayoría de las cajas de Intermatic

APLICACIONES

- Temporización/programación de encendido/apagado
- Control de iluminación interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	T104M
Descripción	Temporizador mecánico de 208-277 V de 24 horas, DPST, solo mecanismo
Código UPC	078275000261
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00

Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 horas
Disco para saltar días	no incluido
Intervalo de temporización	1 horas
	Sí
	LED; HID
Eventos activados	12
Eventos desactivados	12
Eventos totales	24

Especificaciones mecánicas	
Tipo de caja	N/A, solo el mecanismo
Número de disparadores incluidos	1 ENCENDIDO/1 APAGADO

Dimensiones	
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG
Tamaño máx. de cable	N.º 8 AWG

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

© 05/18/2026

Especificaciones de materiales	
Color	Gris

Capacidades de carga	
Rangos de relé auxiliar (NO)	1000 VA, 120-277 V CA
Rangos NO de capacidad de carga inductiva	40 A, 120-277 V CA
Rangos NO de capacidad de carga del motor	2 HP, 24 FLA a 120 V CA; 5 HP, 28 FLA a 240 V CA
Calefactor resistivo	40 A, 120-480 V CA
Balasto electrónico LED	16 A, 120/277 V CA
	40 A, 120-277 V CA

Especificaciones eléctricas	
Salida de control del calentador	10 A, 250 V CA MAX, 60 Hz
Rangos de voltajes de entrada	208-277 VCA, 60 Hz
Número de circuitos	2
Tipo de interruptor	DPST
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W
Hz	60

Empaque	
Peso de envío (lb)	1.397
Dimensiones del cartón de la unidad	8.25 x 3.5 x 5.5 in

Especificaciones ambientales	
Température (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normas y certificaciones	
Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	LED; Green Energy
Número de archivo UL	UL917
Propuesta 65 de California	Plomo
Certificado RoHS	N/A

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

ACCESORIOS



156T1978AMX


Un juego de disparadores ON/OFF para T100, T7000 y WH40

156T1978A

Disparadores extra o de reemplazo, 1 ON y 2 OFF

156T1978AD12

12 paquetes de disparadores 156T1978A para T100, T7000 y WH40



22T338GR

Soporte de montaje para mecanismos de temporizadores estandarizados Intermatic



WG1573-10DMX

Motor de 208-277 V CA, 60 Hz para T102, T104, T106, T172, T174, T176, WH40



156T1957A

Tornillos de saltador (tres por paquete)

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

© 05/18/2026