

Surge Protection Device - Limiteur de surtension, 4 modes, 277/480 V CA, triphasé Y, type 1, alarme sonore, contact de type C, courant nominal de surtension de 100 kA

Item L10F13Y2DG2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les limiteurs de surtension Intermatic PANELGUARD® sont conçus pour réagir rapidement et éliminer les surtensions, fournissant ainsi une protection optimale aux équipements en aval. Les séries de catégorie industrielle/commerciale de PANELGUARD sont des limiteurs de surtension connectés en parallèle, conçus pour protéger tous les types de charges alimentées par des sectionneurs individuels, les sous-panneaux, les panneaux de distribution et les emplacements de branchements.

FONCTIONS

- ▶ Protection contre les surtensions de type 1
- ▶ Alarme sonore et contacts de relais secs optionnels
- ▶ 4 modes de protection
- ▶ Boîtier NEMA 4X pour installation intérieure ou extérieure
- ▶ Technologie de protection contre les surtensions TPMOV à déconnexion intégrée individuellement
- ▶ Indicateur d'état de protection à DEL bleue et indicateur de service à DEL rouge
- ▶ Homologué UL selon la norme ANSI/UL 1449 (5e édition)

APPLICATIONS

- ▶ Panneau de distribution
- ▶ Porte de service

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	L10F13Y2DG2
Description	Limiteur de surtension, 4 modes, 277/480 V CA, triphasé Y, type 1, alarme sonore, contact de type C, courant nominal de surtension de 100 kA
Code UPC	078275151963
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	U.S.A.
Période de garantie	Limitée à 5 ans

Spécifications électriques

Modes de protection	4
Valeur nominale de courant de court-circuit	200 kA
Courant nominal de décharge	20 kA
Courant nominal de surtension maximum par phase	100 kA
Technologie de protection contre les surtensions	Technologie de déconnexion thermique intégrée individuellement TPMOV
Tension maximale de fonctionnement continu (L-G)	320
Tension maximale de fonctionnement continu (L-L)	640
Tension maximale de fonctionnement continu (L-N)	320
Tension maximale de fonctionnement continu (N/G)	320
Valeur nominale de protection contre les surtensions (L-G)	2000
Valeur nominale de protection contre les surtensions (L-L)	2000
Valeur nominale de protection contre les surtensions (L-N)	1200
Valeur nominale de protection contre les surtensions (N/G)	1200
Tension	277/480 V CA triphasé Wye

Paramètres de contrôle	
Type de protection contre les surtensions	1
Indicateur DEL de protection contre les surtensions	Oui
Spécifications mécaniques	
Type de boîtier	NEMA Type 4X
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	10.59 x 5.25 x 3.29 in
Longueur de câble (po)	18"
Dimension maximale de câble	AWG n° 10
Taille de conduit	3/4"
Spécifications des matériaux	
Couleur	Gris
Surveillance diagnostique	
Indicateurs de diagnostic	Indicateur d'état de protection à DEL bleue; Indicateur de service à DEL rouge; Indicateur d'alarme sonore; Contacts de relais secs de type C
Emballage	
Poids de livraison (lb)	0.6
Dimensions du carton unitaire	4.375 x 6.375 x 12.625 in
Poids du produit (lb)	0.6
Poids du produit (kg)	0.27
Spécifications environnementales	
Température (servicio)	-40 °F to 176 °F / (-40 °C to 80 °C)
Filtre	Sans filtre
Normes et certifications	
Certification UL	cULus
Autres certifications et Compatibilités	2020 National Electric Code, Article 242 (previously NEC, Art. 285), 700.10 & 708.20; ANSI/IEEE C62.72-2016, ANSI/IEEE C62.41.1, C62.41.2-2002; C62.45-2002, ANSI/IEEE C62.62-2010 environments: Categories: A, B & C; Green Energy
Norme UL	ANSI/UL 1449, 5e édition
Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	Y