

Mechanical Time Switch - Minuterie mécanique 24 heures, 208 à 277 V CA, 50 Hz, bipolaire unidirectionnelle, boîtier d'intérieur en métal, intervalle de 1 heure

Item T104-50



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le commutateur horaire mécanique série T100 a prouvé qu'il est à l'épreuve du temps. Ces commutateurs horaires fiables peuvent supporter des charges électriques jusqu'à 40 A par pôle et permettent jusqu'à 12 opérations MARCHE/ARRÊT par jour. Un interrupteur retardateur manuel le rend plus pratique.

FONCTIONS

- Contrôle direct sur 24 heures pour la plupart des charges
- Jusqu'à 12 cycles d'opérations MARCHE/ARRÊT quotidiens avec un nombre d'opérations MARCHE/ARRÊT minimum pendant une heure
- Retardateur manuel
- Déclencheur MARCHE et déclencheur ARRÊT inclus.
- Peut être installé sur la plupart des boîtiers Intermatic

APPLICATIONS

- Chronométrage/Programmation des opérations MARCHE/ARRÊT
- Commande d'éclairage intérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	T104-50
Description	Minuterie mécanique 24 heures, 208 à 277 V CA, 50 Hz, bipolaire unidirectionnelle, boîtier d'intérieur en métal, intervalle de 1 heure
Code UPC	078275117143
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
TARIC HS Code	9107.00.00
Paramètres de contrôle	
Durées minimales d'activation/de désactivation	1 heure
Roue de commande	non inclus
Mode de fonctionnement	24 heures
	Oui
	DEL; HID
Sur les événements	12
Hors événements	12
Total des événements	24
Spécifications mécaniques	
Type de boîtier	Métal type 1 intérieur
Nombre de déclencheurs inclus	1 MARCHE/1 ARRÊT
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	7.875 x 5.125 x 3.437 in
Dimension minimale de câble	AWG n° 14
Dimension maximale de câble	AWG n° 8

Dimensions des pastilles défonçables – Bas	(2) combinaisons 12,7 mm (1/2 po) - 19 mm (3/4 po)
Dimensions des pastilles défonçables – Arrière	(1) combinaison 1/2" - 3/4"

Spécifications des matériaux

Couleur	Gris
---------	------

Valeurs nominales de charge

Plage(s) pour circuit pilote (NO)	1000 VA, 120-277 V CA
Plages NO des valeurs assignées de charge inductive	40 A, 120-277 V CA
Plages NO des valeurs assignées de charge du moteur	2 HP, 24 FLA à 120 V CA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA à 240 V CA, 60 Hz
Charge résistive d'appareil de chauffage	40 A, 120-480 V CA
DEL de ballast électronique	16 A, 120/277 V CA
Plages NO des valeurs nominales de charge incandescente au tungstène	40 A, 120-277 V CA

Spécifications électriques

Option de câblage	Bornes
Plages de tensions d'entrée	208-277 V CA, 60 Hz
Nombre de circuits	2
Type de commutateur	Bipolaire unidirectionnel
Consommation électrique maximale (W)	3 W

Emballage

Poids de livraison (lb)	2.794
Dimensions du carton unitaire	8.25 x 3.5 x 5.5 in

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
------------------------	--------------------------------------

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	LED; Green Energy
Numéro de fichier UL	UL917
Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



156T1978AMX


1 set de déclencheurs ON/OFF
(Activer/Désactiver) pour T100, T7000
et WH40

156T1978A

Déclencheurs supplémentaire/de
remplacement 1 ACTIVÉ et
2 DÉSACTIVÉ

156T1978AD12

12 ensembles de déclencheurs
156T1978A pour T100, T7000 et
WH40



22T338GR

Support de montage pour mécanismes
de minuterie normalisés Intermatic



156T1957A

Vis de commande (3 par paquet)



WG1574-10

Moteur de 250 V, 50 Hz avec fils



WG1574-10D

BLOC-MOTEUR, 250 V 50 HZ