

Photocontrol - Fotocontrol térmico para montaje en vástago y mecanismo giratorio de 120 V, Solo ventas de México

Item K4251MX



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos controles fotoeléctricos incluyen un brazo giratorio para una instalación simple y flexible en dispositivos de iluminación en exterior o cajas eléctricas estándar.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Interruptor mecánico bimetálico con fotocelda de sulfuro de cadmio
- ▶ La función de tiempo de retardo evita apagados no deseados
- ▶ Gran resistencia, Carcasa plástica resistente a rayos UV
- ▶ Mecanismo giratorio con eje roscado de 1/2"-14 NPSM
- ▶ Incluye tuerca de seguridad y arandela
- ▶ Conductores de cable de 6" #18 AWG
- ▶ Conductores de cable de 6" #18 AWG

APLICACIONES

- ▶ Control de iluminación exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	K4251MX
Descripción	Fotocontrol térmico para montaje en vástago y mecanismo giratorio de 120 V, Solo ventas de México
Código UPC	078275067752
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de control	
Tiempo de retraso de sensor	30 seg. a 90 seg.
Tipo de fotocelda	Sulfuro de cadmio
Foto control Tipo de interruptor	Mecánico bimetálico
Modo a prueba de falla	Encendido
Activación encendida	1 a 5 fc
Activación apagada	3 a 15 fc
Tipo de control fotoeléctrico	Térmico
	HID; Fluorescente; Incandescente
Estilo de control fotoeléctrico	Tallo y Mecanismo giratorio
Ubicación de sensor	Superior
Dimensiones	
Altura del producto (pulg.)	4
Altura del producto (mm)	101.6
Ancho del producto (pulg.)	1.375
Ancho del producto (mm)	34.9
Profundidad del producto (pulg.)	1.375
Profundidad del producto (mm)	34.9

Longitud de conductor de cable (pulg.)	9
Longitud de conductor de cable (mm)	228.6
Tamaño máx. de cable	N.º 18 AWG

Especificaciones de materiales

Color	Gris
Material de la carcasa	Polycarbonato

Capacidades de carga

Rangos de balastro magnético (NO)	8.3 A, 1000 VA
Rangos NO de capacidades nominales de carga incandescente de tungsteno	15 A, 1800 W

Especificaciones eléctricas

Opción de cableado	Conductores de cable
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 50/60 Hz

Empaque

Peso de envío (lb)	0.301
Dimensiones del cartón de la unidad	4.88 x 1.75 x 3 in

Especificaciones de funcionamiento

Vida útil prevista (años)	5
Vida útil prevista (operaciones)	3650

Especificaciones ambientales

Température (service)	-40 °F to 158 °F / (-40 °C to 70 °C)
Entornos de uso	Exterior

Normas y certificaciones

Certificación CSA	CSA
Otras certificaciones y Compatibilidades	NOM; Título 20
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS



K42-SW-A

Accesorio de brazo giratorio para fotocontroles eléctricos de montaje en vástago de las series EK4136S, K4100



22LG116

Accesorio bloqueador de luz para fotocontroles termales de las series K4100 y K4200



6LV1352

Accesorio bloqueador de luz para fotocontroles de botones de las series EK4036S, EK4436SM, K4000