

Weatherproof Cover - Couverture étanche moulé sous pression très résistant, branchement simple, vtc, 6,99 cm (2,75 po), gris

Item WP3110MXD



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les couvercles étanches moulés sous pression utilisés en aluminium sont classés extra robuste et sont faciles à installer. Une construction très résistante moulée sous pression en aluminium garantit une durabilité pérenne. Les couvercles sont fournis avec joint adhérent, vis de montage, base, ensemble couvercle et des inserts pour satisfaire aux besoins de nombreuses applications

FONCTIONS

- ▶ Conforme aux normes 2020 NEC, article 406.9(B)(1) pour les milieux humides et pour les applications avec fonctions supplémentaires
- ▶ Conforme à l'article CEC 26-702
- ▶ Certifié UL pour les boîtiers d'extérieur de type 3R
- ▶ Respecte les exigences des essais de chocs à froid : -51 °C (-60 °F)
- ▶ Couvercle très résistant en polycarbonate stabilisé aux UV, socles pour montage et inserts
- ▶ Joint d'étanchéité en néoprène de 3 mm (1/8 po) d'épaisseur avec des fentes pour vis de montage
- ▶ Moraillon verrouillable : Tous les modèles avec un diamètre de tige jusqu'à 6 mm (1/4 po) sont acceptés
- ▶ Résistance à la collision : essai d'impact de 5,4 kg (12 lb) pour s'assurer que le couvercle demeure intact
- ▶ Goupille de charnière renforcée conçue pour excéder 18,1 kg (40 lb), tests de résistance des éléments déjà assemblés
- ▶ Garantie : limitée à un an

APPLICATIONS

- ▶ Chauffe-blocs
- ▶ Boîtier de prise
- ▶ Chambres froides/congérateurs-chambres

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	WP3110MXD
Description	Couvercle étanche moulé sous pression très résistant, branchement simple, vtc, 6,99 cm (2,75 po), gris
Code UPC	078275130098
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	INDIA
Période de garantie	Limitée à 1 an
Spécifications mécaniques	
Nombre d'inserts inclus	3
Types d'insert inclus	WP17
Direction des charnières	Verticale
Est classé extra robuste	Oui
Number of Gangs	Célibataire
Forme du boîtier électrique	Rectangulaire
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	6.375 x 3.8 x 2.75 in

Taille maximale de cordon autorisée	1x12AWG
Type de boîte	Simple

Spécifications des matériaux

Couleur	Gris
---------	------

Emballage

Poids de livraison (lb)	1.2
Dimensions du carton unitaire	2.875 x 3.875 x 6.375 in

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



WP17

Boîtier pour branchement simple (3)