Graesslin Mechanical Time Switch - Módulo del temporizador electromecánico de 120 V de 7 días de instalación sobre panel, intervalos de 2 horas, 21 A, SPDT

Item FM1SWUZ-120U



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los módulos temporizadores serie FM1 están diseñados para integrarse al panel de control de una máquina, una tarjeta de circuito u otro equipo. Son una alternativa simple y económica para aplicaciones que no necesitan más de 21 A o 2 HP, 240 VCA. FM1 está diseñado para control de 24 horas o 7 días o anulación de un estado funcional típico de un sistema de calefacción, ventilación, refrigeración, iluminación, seguridad o bomba. La serie FM1 es ideal para aplicaciones generales monofásicas de 12, 24 VCA/VCC, 120 o 208/240 VCA.

CARACTERÍSTICAS

- Interruptor SPDT de 21 A
- Disparadores cautivos con intervalos de 15 minutos en modelos de 24 horas e intervalos de 2 horas en modelos de 7 días
- Respaldo de batería con traspaso de 72-hora en modelos Q
- Tolerancia al ruido, ideal para aplicaciones sólidas
- Modelos Q de accionamiento sincrónico o de cuarzo, con respaldo de batería que se recarga por sí misma
- Cara de reloj fácil de configurar
- Disponible con o sin anulación
- Tamaño compacto
- Tapa plástica transparente (DC-FME-A), que se vende por separado
- Independiente o con caja para interior/exterior, que se vende por separado

APLICACIONES

- Exhibidor de refrigeración
- Movimiento de aire y ventilación
- Aireación
- Tratamiento séptico
- Prueba de generador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	FM1SWUZ-120U
Descripción	Módulo del temporizador electromecánico de 120 V de 7 días de instalación sobre panel, intervalos de 2 horas, 21 A, SPDT
Código UPC	078275153066
Marca	Domestic Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones de control	
Tiempo de ciclo mínimo	2 horas
Tiempo de ciclo máximo	7 días
Intervalo de temporización	2 horas
Tipo de accionamiento del reloj	Sincrónico
Tipo de mecanismo	Electromecánico
Tiene disparadores cautivos	Sí
Tiene cara de reloj con tiempo real	Sí
	Incandescente; Fluorescente; CFL

Especificaciones mecánicas	
Opciones de montaje	Panel
Número de disparadores incluidos	96

Dimensiones	
Dimensiones del Producto	2.359 x 2.359 x 1.25 in

Especificaciones de materiales	
Color	Negro

Capacidades de carga	
Rangos resistivos (NO)	21 A, 250 V CA
Rangos NO de capacidad de carga del motor	1 HP a 120 V CA; 2 HP a 250 V CA
Rangos NO de capacidades nominales de carga incandescente de tungsteno	1350 W, 120 V CA

Especificaciones eléctricas	
Consumo máximo de alimentación (VA)	1
Opción de cableado	Conexión rápida de 1/4"
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Tipo de interruptor	SPDT

Pantalla y formato	
Menor tiempo de conmutación	Encendido/Apagado de 2 horas

Empaque	
Peso de envío (lb)	0.22
Dimensiones del cartón de la unidad	2.25 x 3.25 x 3.25 in

Especificaciones ambientales	
Humedad de funcionamiento	0 a 95 %, sin condensación
Température (service)	-40 °F to 185 °F / (-40 °C to 85 °C)

Normas y certificaciones	
Certificación UL	cRUus
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Número de archivo UL	E10694
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

ACCESORIOS



DC-FME-A

Tapa transparente para temporizadores electrónicos montados sobre panel



FM-SU

Kit para montaje en superficie/riel DIN para la serie FM1



FM-FU

Kit para bastidor de montaje al ras para la serie FM1



E200

Caja para exterior, plástica tipo 3R, gris



E150

Caja para interior, plástica tipo 1, gris