# Surge Protection Device - Dispositivo de protección contra sobretensión, 3 modos, 120/240 V CA, monofásico, tipo 1 o tipo 2, exterior, garantía de equipo conectado de 3 años por $7500

Item PS3000




## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Instale PS3000 en el panel eléctrico de su piscina para proteger todo su costoso equipo de piscina y spa contra las sobretensiones. Diseñado con tecnología de protección contra sobretensión TPMOV® (varistor de óxido de metal térmicamente protegido) confiable y moderna, elimina los modos de falla potencialmente peligrosos y que comúnmente se asocian con la tecnología MOV estándar.

## CARACTERÍSTICAS

- Tecnología de protección contra sobretensión TPMOV®
- Cumple la norma ANSI UL1449 tercera edición
- SPD monofásico de 120/240 VCA para usar en una variedad de equipo de piscina
- Indicadores LED. Verde: la unidad funciona correctamente Rojo: protección disminuida, sustituya la unidad.
- Caja impermeable plástica tipo 4X resistente a los rayos UV
- Tres modos de protección
- Incluye (3) cables #10 AWG de 18"
- Garantía de 3 años
- Garantía para equipo conectado de $7500

## APLICACIONES

- Panel de distribución
- Protección contra sobretensión

## DATOS TÉCNICOS

| General | |
|---|---|
| Número de modelo | PS3000 |
| Descripción | Dispositivo de protección contra sobretensión, 3 modos, 120/240 V CA, monofásico, tipo 1 o tipo 2, exterior, garantía de equipo conectado de 3 años por $7500 |
| Código UPC | 078275141155 |
| Marca | Intermatic |
| País de origen (Intermatic) | MEXICO |
| Período de garantía | Limitada de 3 años |
| Período de garantía para equipos conectados | 3 años |
| Cobertura de garantía para equipos conectados (USD) | 7500 |

| Especificaciones eléctricas | |
|---|---|
| Modos de protección | 3 |
| Capacidad de corriente nominal de cortocircuito | 100 kA |
| Corriente de descarga nominal | 20 kA |
| Capacidad nominal máxima de corriente de sobretensión por fase | 50 kA |
| Tecnología de protección contra sobretensión | TPMOV |
| Voltaje máximo de operación continua (L-L) | 300 |
| Voltaje máximo de operación continua (L-N) | 150 |
| Voltaje nominal de protección (L-L) | 1200 |
| Voltaje nominal de protección (L1-N/G) | 700 |
| Voltaje | Monofásico de 120/240 V CA |

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

| Especificaciones de control | |
|---|---|
| Tipos de protección contra sobretensión | 1; 2 |
| Indicador LED de protección contra sobretensión | Verde; Rojo |

| Especificaciones mecánicas | |
|---|---|
| Número de cables conductores | 3 |
| Tipo de caja | Tipo 4X |

| Dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones del Producto | 3.875 x 1.625 x 4.188 in |
| Longitud de conductor de cable (pulg.) | 18 |

| Especificaciones de materiales | |
|---|---|
| Color | Blanco |

| Empaque | |
|---|---|
| Peso de envío (lb) | 0.649 |
| Dimensiones del cartón de la unidad | 4.5 x 2 x 4.25 in |

| Especificaciones ambientales | |
|---|---|
| Température (service) | -40 °F to 158 °F / (-40 °C to 70 °C) |

| Normas y certificaciones | |
|---|---|
| Certificación UL | cULus |
| Otras certificaciones y Compatibilidades | Green Energy |
| Estándar UL | ANSI/UL 1449 quinto Edition |
| Propuesta 65 de California | DEHP |
| Certificado RoHS | N/A |

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.