GR_Analog Time Switches - Horloge électromécanique synchrone 24 heures, 220-240 V CA, 50 Hz, module de minuterie monté sur panneau avec commande manuelle, intervalles de 15 minutes, 21 A, interrupteur unipolaire bidirectionnel - TSM1 STUHZ 180

Item 017600881



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les modules de minuterie analogiques et numériques des lignes de produits TSM1, FMD et EMD sont conçus pour être intégrés à l'intérieur d'un panneau de commande de machine, d'une carte de circuit imprimé ou d'un autre équipement et offrent une polyvalence dans l'ensemble du bâtiment et à l'extérieur. C'est une solution simple et peu coûteuse pour les applications qui ne requièrent pas plus de 16 A ou 2 HP, 240 V CA. La minuterie FM1 est conçue pour des contrôles de 24 heures ou de 7 jours ou pour neutraliser l'état typique d'un système de chauffage, de ventilation, de réfrigération, d'éclairage, de sécurité ou de pompe. Les modules de minuterie analogique de la série FM ont une protection améliorée contre la poussière et sont utilisés pour contrôler des dispositifs, des moteurs, des pompes, des appareils ménagers et des chaudières.

FONCTIONS

- Interrupteur unipolaire bidirectionnel 16 A
- Leviers de déclenchement captifs avec des intervalles de 15 minutes
- Horloge à entraînement synchrone
- Cadran d'horloge véritable
- Interrupteur retardateur intégré
- Taille compacte
- Monté sur panneau

APPLICATIONS

- Ventilation et circulation d'air
- Panneau de commande/distribution
- Panneau de distribution
- Commande d'éclairage intérieur
- Éclairage paysager
- Commandes d'arrosage paysager
- Commandes de machines et pomp
- Commande de moteur
- Commande d'éclairage extérieur
- Fontaines d'eau extérieures
- Pompe pour piscine
- Commande pour pompes
- Traitement septique
- Chronométrage/Programmation des opérations MARCHE/ARRÊT

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	017600881
Description	Horloge électromécanique synchrone 24 heures, 220-240 V CA, 50 Hz, module de minuterie monté sur panneau avec commande manuelle, intervalles de 15 minutes, 21 A, interrupteur unipolaire bidirectionnel - TSM1 STUHZ 180
Code UPC	999999999993
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
TARIC HS Code	9107.00.00

Paramètres de contrôle	
Type d'entraînement d'horloge	Synchrone
Type de mécanisme	Analogique/mécanique

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 06/29/2026

Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du produit	60 x 60 x 32 mm
Dimensions du produit	2.36 x 2.36 x 1.259 in

Spécifications des matériaux	
Couleur	Gris

Valeurs nominales de charge	
Plage(s) de charges résistives (NO)	16 A, 250 V CA; 21 A, 250 V CA (UL)
Plages NO des valeurs assignées de charge inductive	8 A, 250 V CA

Spécifications électriques	
Plages de tensions d’entrée	220-240 V CA
Exactitude	Canalisations synchronisées
Courant de sortie	Inverseur, libre de potentiel
Fréquences de tension d’entrée	50 Hz

Affichage et format	
Temps de commutation le plus court	MARCHE/ARRÊT de 15 minutes

Emballage	
Poids de livraison (kg)	0.06
Poids de livraison (lb)	0.132
Poids du produit (kg)	0.075
Poids du produit (lb)	0.165
Dimensions du carton unitaire	1.265 x 2.437 x 2.437 in

Spécifications techniques	
Canaux	1
Interrupteur manuel	Mode automatique; MARCHE/ARRÊT fixe
Programme	Programme quotidien (MARCHE/ARRÊT)

Spécifications environnementales	
Temperatura (servicio)	-40 - 85 °C / -40 - 185 °F

Normes et certifications	
Certification CSA	CSA
Autres certifications et Compatibilités	CE; REACH
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d’origine. © 06/29/2022

ACCESSOIRES



017900022
Embase d’installation, série TCC



017600546
Verre, transparent, série TSM1

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d’origine. © 06/29/2026