

Weatherproof Cover - Boîtier simple en plastique moulé à l'épreuve des intempéries ultra-robuste, vtc/hor., 9,21 cm (3,625 po), bronze

Item WP5110BR



FONCTIONS

- Conforme aux normes 2020 NEC, article 406.9(B)(1) pour les milieux humides et pour les applications avec fonctions supplémentaires
- Conforme à l'article CEC 26-702
- Certifié UL pour les boîtiers d'extérieur de type 3R
- Respecte les exigences des essais de chocs à froid : -51 °C (-60 °F)
- Couvercle très résistant en polycarbonate stabilisé aux UV, socles pour montage et inserts
- Joint d'étanchéité en néoprène de 3 mm (1/8 po) d'épaisseur avec des fentes pour vis de montage
- Moraillon verrouillable : Tous les modèles avec un diamètre de tige jusqu'à 6 mm (1/4 po) sont acceptés
- Résistance à la collision : essai d'impact de 5,4 kg (12 lb) pour s'assurer que le couvercle demeure intact
- Goupille de charnière renforcée conçue pour excéder 18,1 kg (40 lb), tests de résistance des éléments déjà assemblés
- Garantie : limitée à un an

APPLICATIONS

- Boîtier de prise

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	WP5110BR
Description	Boîtier simple en plastique moulé à l'épreuve des intempéries ultra-robuste, vtc/hor., 9,21 cm (3,625 po), bronze
Code UPC	078275145702
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
Spécifications mécaniques	
Nombre d'inserts inclus	3
Types d'insert inclus	WP17
Direction des charnières	Verticale/Horizontale
Est classé extra robuste	Oui
Nombre de pastilles défonçables de prises et d'interrupteurs	4
Number of Gangs	Célibataire
Type de montage	Horizontale; Verticale
Forme du boîtier électrique	Rectangulaire
Dimensions (H x l x P)	
Diamètre maximal de morillon verrouillable (po)	1/4
Diamètre maximal de morillon verrouillable (mm)	6
Dimensions du Produit	6 1/3 x 4 2/3 x 3 5/8 in
Taille maximale de cordon autorisée	2x14AWG; 1x12AWG
Type de boîte	Simple

Spécifications des matériaux	
Couleur	Bronze
Matériau	Plastique stabilisé aux UV
Emballage	
Poids de livraison (lb)	0.5
Dimensions du carton unitaire	6.5 x 2.75 x 4.75 in
Normes et certifications	
Certification UL	cULus
Certification CSA	cCSAus
Proposition 65 de Californie	Aucune

ACCESSOIRES



WP17

Boîtier pour branchement simple (3)