Módulo electrónico de montaje en panel de 240 V de 24 horas o 7 días, 16 A, 20 programas de puntos de ajuste, SPDT

Item FM1D20-240U



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

- 24-Hour or 7-day applications.
- 23 Setpoint programs.
- Three preset adjustable block programs.
- Easy-to-follow menu driven programming.
- Manual override with status indication.
- Battery backup.
- Large LCD.
- Daylight Saving Time adjustment.
- A & E models come with clear dust cover.

APLICACIONES

- Exhibidor de refrigeración
- Movimiento de aire y ventilación
- Aireación
- Tratamiento séptico
- Prueba de generador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	FM1D20-240U
Descripción	Módulo electrónico de montaje en panel de 240 V de 24 horas o 7 días, 16 A, 20 programas de puntos de ajuste, SPDT
Código UPC	078275116368
País de origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
IGCC	5191
UNSPSC	39122208

Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 min
Tiempos máximos de encendido/apagado	23 horas, 59 min.
Modo de operación	24 horas; 7 días
Ajuste al horario de verano	Manual
Tipo de respaldo	batería
Tiempo de protección de respaldo	7 años
Tipo de servicio de batería	no reemplazable; no recargable
Tipo de mecanismo	Digital/eléctrico
Tiene indicación de estado de anulación manual	Sí
Eventos activados	10
Eventos desactivados	10
Eventos totales	20

Especificaciones mecánicas	
Opciones de montaje	Panel

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

Dimensiones	
Dimensiones del producto	60.1 x 60.1 x 52 mm
Dimensiones del producto	2.37 x 2.37 x 2.06 in
Ancho del recorte (pulg.)	2.625
Ancho del recorte (mm)	66
Altura del recorte (pulg.)	2.625
Altura del recorte (mm)	66

Capacidades de carga	
Rangos NO de capacidad de carga del motor	1/2 HP a 120 V CA; 1 HP a 240 V CA
Rangos de balastro magnético (NO)	8 A, 240 V CA; 12 A, 120 V CA
Rangos resistivos (NO)	16 A, 277 V CA
Rangos resistivos (NC)	16 A, 277 V CA; 8 A, 24 V CC
Rangos de relé auxiliar (NO)	360 VA, 120 V CA; 720 VA, 240 V CA
Rangos de relé auxiliar (NC)	360 VA, 120 V CA
Rangos NO de capacidades nominales de carga incandescente de tungsteno	600 W, 120 V CA; 1000 W, 240 V CA

Especificaciones eléctricas	
Consumo máximo de alimentación (VA)	4
Tipo de selección de voltaje	selección por cableado
Opción de cableado	Conexión rápida de 1/4"
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	SPDT
Consumo máximo de alimentación (W)	1,4 W

Empaque	
Peso de envío (kg)	0.045
Peso de envío (lb)	0.1
Dimensiones del cartón de la unidad	2.25 x 3.25 x 3.25 in
Unidades por palet	1596

Especificaciones de funcionamiento	
Vida útil prevista (operaciones)	6000

Especificaciones ambientales	
Humedad de funcionamiento	0 % a 95 % HR, sin condensación
Mostrar temperatura mín. de funcionamiento (°F)	-13
Mostrar temperatura mín. de funcionamiento (°C)	-25
Température (service)	-25 - 55 °C / -13 - 131 °F

Normas y certificaciones	
Otras certificaciones y Compatibilidades	cRUus; CE; CA Título 20
Número de archivo RU	#E10694
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

© 07/08/2026