Control de tiempo electrónico de 12 V de 24 horas o 7 días, 16 A, 50 programas de puntos de ajuste, SPTD, caja de plástico para interiores tipo 1

Item GMXFM1D50-I-12



APLICACIONES

- Exhibidor de refrigeración
- Movimiento de aire y ventilación
- Aireación
- Tratamiento séptico
- Prueba de generador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	GMXFM1D50-I-12
Descripción	Control de tiempo electrónico de 12 V de 24 horas o 7 días, 16 A, 50 programas de puntos de ajuste, SPTD, caja de plástico para interiores tipo 1
Código UPC	078275121744
País de origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
IGCC	5191
UNSPSC	39122208

Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 min
Idioma manual de instrucciones	Holandés; Inglés; Francés; Alemán; Italiano; Portugués; Español
Modo de operación	24 horas; 7 días
Ajuste al horario de verano	Automático
Tipo de respaldo	batería
Tiempo de protección de respaldo	3 años
Tipo de servicio de batería	no reemplazable; no recargable
Tipo de mecanismo	Digital/eléctrico
Tiene indicación de estado de anulación manual	Sí
Eventos activados	25
Eventos desactivados	25
Eventos totales	50

Especificaciones mecánicas	
Tipo de caja	Plástica tipo 1 para interior
Tiene terminales con protección para los dedos	Sí

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

Dimensiones	
Dimensiones del producto	254 x 165.1 x 25.4 mm
Dimensiones del producto	10 x 6.5 x 3.74 in
Tamaño máx. de cable	N.º 10 AWG

Capacidades de carga	
Rangos de balastro magnético (NO)	8 A, 240 V CA; 12 A, 120 V CA
Rangos resistivos (NO)	16 A, 277 V CA
Rangos resistivos (NC)	16 A, 277 V CA; 8 A, 24 V CC
Rangos de relé auxiliar (NO)	360 VA, 120 V CA; 720 VA, 240 V CA
Rangos de relé auxiliar (NC)	360 VA, 120 V CA
Rangos NO de capacidades nominales de carga incandescente de tungsteno	600 W, 120 V CA; 1000 W, 240 V CA

Especificaciones eléctricas	
Consumo máximo de alimentación (VA)	4
Tipo de selección de voltaje	selección por cableado
Opción de cableado	Cárter de tornillo
Rangos de voltajes de entrada	12 V CA/V CC, 50/60 Hz
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	SPDT
Consumo máximo de alimentación (W)	1,4 W

Empaque	
Peso de envío (kg)	0.72
Peso de envío (lb)	1.587
Dimensiones del cartón de la unidad	4.125 x 6.875 x 10.125 in
Unidades por palet	108

Especificaciones de funcionamiento	
Vida útil prevista (operaciones)	6000

Especificaciones ambientales	
Humedad de funcionamiento	0 % a 95 % HR, sin condensación
Mostrar temperatura mín. de funcionamiento (°F)	-13
Mostrar temperatura mín. de funcionamiento (°C)	-25
Température (service)	-25 - 55 °C / -13 - 131 °F

Normas y certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras certificaciones y Compatibilidades	CA Título 20
Número de archivo UL	#E10694
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

© 07/08/2026