# Minuterie électromécanique 7 jours, 120 V, intervalle de 2 heures, 21 A, unipolaire bidirectionnel, boîtier en plastique extérieur de type 3R

Item GMXSW-O-120



## APPLICATIONS

- Présentoirs frigorifiques
- Ventilation et circulation d'air
- Aération
- Traitement septique
- Mouvement du générateur

## DONNÉES TECHNIQUES

| Généralités | |
|---|---|
| Numéro de modèle | GMXSW-O-120 |
| Description | Minuterie électromécanique 7 jours, 120 V, intervalle de 2 heures, 21 A, unipolaire bidirectionnel, boîtier en plastique extérieur de type 3R |
| Code UPC | 614573013611 |
| Pays d'origine (Intermatic) | MEXICO |
| Période de garantie | Limitée à 1 an |
| IGCC | 5193 |
| UNSPSC | 39122208 |

| Paramètres de contrôle | |
|---|---|
| Durée de cycle maximale | 7 jours |
| Intervalle de temps | 2 h |
| Type d'entraînement d'horloge | Synchrone |
| Type de mécanisme | Électromécanique |
| Équipé(e) de déclencheurs captifs | Oui |
| Équipé(e) d'un commutateur de dérivation | Oui |
| Équipé(e) d'un cadran indiquant le temps réel | Oui |
| | CFL; Fluorescente; À incandescence |

| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Options de montage | Encastré |
| Type de boîtier | Plastique type 3R extérieur |
| Équipé(e) de bornes de protection des doigts | Oui |

| Dimensions (H x l x P) |
|---|

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 07/08/2026

| | |
|---|---|
| Dimensions du produit | 254 x 165 x 95 mm |
| Dimensions du produit | 10 x 6 1/2 x 3 3/4 in |
| Dimension maximale de câble | AWG nº 12 |

| **Valeurs nominales de charge** | |
|---|---|
| Plages NO des valeurs assignées de charge du moteur | 1 HP à 120 V CA; 2 HP à 250 V CA |
| Plages NO des valeurs nominales de charge incandescente au tungstène | 1350 W, 120 V CA |

| **Spécifications électriques** | |
|---|---|
| Consommation électrique maximale (VA) | 1 |
| Option de câblage | La borne à vis accepte des fils AWG jusqu'au nº 12 |
| Type de commutateur | Unipolaire bidirectionnel |

| **Affichage et format** | |
|---|---|
| Temps de commutation le plus court | MARCHE/ARRÊT de 2 heures |

| **Emballage** | |
|---|---|
| Poids de livraison (kg) | 0.76 |
| Poids de livraison (lb) | 1.675 |
| Dimensions du carton unitaire | 4.125 x 6.875 x 10.125 in |
| Unités par palette | 198 |

| **Spécifications environnementales** | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 0 à 95 %, sans condensation |
| Temperatura (servicio) | -40 - 85 °C / -40 - 185 °F |

| **Normes et certifications** | |
|---|---|
| Certification UL | cULus |
| Numéro de fichier UL | E10694 |
| Proposition 65 de Californie | Aucune |

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 07/08/2026