

Contrôle électronique du temps 24 heures ou 7 jours 24 V, 16 A, 50 programmes de points de consigne, 2-SPDT, boîtier plastique intérieur de type 1

Item GMX2FM2D50I-24

APPLICATIONS

- ▶ Présentoirs frigorifiques
- ▶ Ventilation et circulation d'air
- ▶ Aération
- ▶ Traitement septique
- ▶ Mouvement du générateur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	GMX2FM2D50I-24
Description	Contrôle électronique du temps 24 heures ou 7 jours 24 V, 16 A, 50 programmes de points de consigne, 2-SPDT, boîtier plastique intérieur de type 1
Code UPC	078275121805
Pays d'origine (Intermatic)	GERMANY
Période de garantie	Limitée à 1 an
IGCC	5191
UNSPSC	39122208

Paramètres de contrôle

Durées minimales d'activation/de désactivation	1 min
Langue mode d'emploi	Néerlandais; Anglais; Français; Allemand; italien; Portugais; Espagnol
Durées maximales d'activations/de désactivations	23 heures, 59 minutes
Mode de fonctionnement	24 heures; 7 jours
Réglage à l'heure d'été	Automatique
Type de sauvegarde	batterie
Temps de protection de sauvegarde	3 ans
Type d'entretien de batterie	non remplaçable; non rechargeable
Type de mécanisme	Numérique/électrique
Équipé(e) d'une indication d'état de la commande manuelle	Oui
Sur les événements	25
Hors événements	25
Total des événements	50

Spécifications mécaniques

Type de boîtier	Plastique type 1 intérieur
Équipé(e) de bornes de protection des doigts	Oui

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du produit	254 x 165.1 x 25.4 mm
Dimensions du produit	10 x 6.5 x 3.74 in
Dimension maximale de câble	AWG n° 10

Valeurs nominales de charge

Plage(s) de ballasts magnétiques (NO)	8 A, 240 V CA; 12 A, 120 V CA
---------------------------------------	-------------------------------

Plage(s) de charges résistives (NO)	16 A, 277 V CA
Plage(s) de charges résistives (NF)	16 A, 277 V CA; 8 A, 24 V CC
Plage(s) pour circuit pilote (NO)	360 VA, 120 V CA; 720 VA, 240 V CA
Plage(s) pour circuit pilote (NF)	360 VA, 120 V CA
Plages NO des valeurs nominales de charge incandescente au tungstène	600 W, 120 V CA; 1000 W, 240 V CA

Spécifications électriques

Consommation électrique maximale (VA)	4
Type de sélection de tension	sélection par câblage
Option de câblage	Boîtier pour support à vis
Plages de tensions d'entrée	24 V CA/V CC, 50/60 Hz
Nombre de circuits	2
Type de commutateur	Unipolaire bidirectionnel
Consommation électrique maximale (W)	1,4 W

Emballage

Poids de livraison (kg)	0.766
Poids de livraison (lb)	1.689
Dimensions du carton unitaire	4.125 x 6.875 x 10.125 in
Unités par palette	108

Spécifications techniques

Durée de vie prévue (fonctionnements)	6000
---------------------------------------	------

Spécifications environnementales

Taux d'humidité en fonctionnement	HR de 0 à 95 %, sans condensation
Affichage de la température minimale de fonctionnement (°F)	-13
Affichage de la température minimale de fonctionnement (°C)	-25
Temperatura (servicio)	-25 - 55 °C / -13 - 131 °F

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Autres certifications et Compatibilités	CA Title 20
Numéro de fichier UL	#E10694
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y