Control de tiempo electrónico de 24 V de 24 horas o 7 días, 16 A, 20 programas de puntos de ajuste, SPTD, caja de plástico para exteriores tipo 3R

Item GMXFM1D20-O-24



APLICACIONES

- Exhibidor de refrigeración
- Movimiento de aire y ventilación
- Aireación
- Tratamiento séptico
- Prueba de generador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	GMXFM1D20-O-24
Descripción	Control de tiempo electrónico de 24 V de 24 horas o 7 días, 16 A, 20 programas de puntos de ajuste, SPTD, caja de plástico para exteriores tipo 3R
Código UPC	078275121492
País de origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
IGCC	5191
UNSPSC	39122208

Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 min
Tiempos máximos de encendido/apagado	23 horas, 59 min.
Modo de operación	24 horas; 7 días
Ajuste al horario de verano	Manual
Tipo de respaldo	batería
Tiempo de protección de respaldo	7 años
Tipo de servicio de batería	no reemplazable; no recargable
Tipo de mecanismo	Digital/eléctrico
Tiene indicación de estado de anulación manual	Sí
Eventos activados	10
Eventos desactivados	10
Eventos totales	20

Especificaciones mecánicas	
Tipo de caja	Caja plástica tipo 3R para exteriores
Tiene terminales con protección para los dedos	Sí

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

Dimensiones	
Dimensiones del producto	254 x 165.1 x 25.4 mm
Dimensiones del producto	10 x 6.5 x 3.74 in
Tamaño máx. de cable	N.º 10 AWG

Capacidades de carga	
Rangos de balastro magnético (NO)	8 A, 240 V CA; 12 A, 120 V CA
Rangos resistivos (NO)	16 A, 277 V CA
Rangos resistivos (NC)	16 A, 277 V CA; 8 A, 24 V CC
Rangos de relé auxiliar (NO)	360 VA, 120 V CA; 720 VA, 240 V CA
Rangos de relé auxiliar (NC)	360 VA, 120 V CA
Rangos NO de capacidades nominales de carga incandescente de tungsteno	600 W, 120 V CA; 1000 W, 240 V CA

Especificaciones eléctricas	
Consumo máximo de alimentación (VA)	4
Tipo de selección de voltaje	selección por cableado
Opción de cableado	Cárter de tornillo
Rangos de voltajes de entrada	24 V CA/V CC, 50/60 Hz
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	SPDT
Consumo máximo de alimentación (W)	1,4 W

Empaque	
Peso de envío (kg)	0.72
Peso de envío (lb)	1.587
Dimensiones del cartón de la unidad	4.125 x 6.875 x 10.125 in
Unidades por palet	108

Especificaciones de funcionamiento	
Vida útil prevista (operaciones)	6000

Especificaciones ambientales	
Humedad de funcionamiento	0 % a 95 % HR, sin condensación
Mostrar temperatura mín. de funcionamiento (°F)	-13
Mostrar temperatura mín. de funcionamiento (°C)	-25
Température (service)	-25 - 55 °C / -13 - 131 °F

Normas y certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras certificaciones y Compatibilidades	CA Título 20
Número de archivo UL	#E10694
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

© 07/08/2026