# Temporizador electromecánico de 208/240 V de 7 días, intervalos de 2 horas, 21 A, SPDT, caja plástica para exterior tipo 3R

Item GMXSW-O-240



## APLICACIONES

- Exhibidor de refrigeración
- Movimiento de aire y ventilación
- Aireación
- Tratamiento séptico
- Prueba de generador

## DATOS TÉCNICOS

| General | |
|---|---|
| Número de modelo | GMXSW-O-240 |
| Descripción | Temporizador electromecánico de 208/240 V de 7 días, intervalos de 2 horas, 21 A, SPDT, caja plástica para exterior tipo 3R |
| Código UPC | 614573013628 |
| País de origen (Intermatic) | MEXICO |
| Período de garantía | Limitada de 1 año |
| IGCC | 5193 |
| UNSPSC | 39122208 |

| Especificaciones de control | |
|---|---|
| Tiempo de ciclo máximo | 7 días |
| Intervalo de temporización | 2 horas |
| Tipo de accionamiento del reloj | Sincrónico |
| Tipo de mecanismo | Electromecánico |
| Tiene disparadores cautivos | Sí |
| Tiene interruptor de anulación | Sí |
| Tiene cara de reloj con tiempo real | Sí |
| | CFL; Fluorescente; Incandescente |

| Especificaciones mecánicas | |
|---|---|
| Opciones de montaje | Pared |
| Tipo de caja | Caja plástica tipo 3R para exteriores |
| Tiene terminales con protección para los dedos | Sí |

| Dimensiones |
|---|

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

| | |
|---|---|
| Dimensiones del producto | 254 x 165 x 95 mm |
| Dimensiones del producto | 10 x 6 1/2 x 3 3/4 in |
| Tamaño máx. de cable | N.º 12 AWG |

| **Capacidades de carga** | |
|---|---|
| Rangos NO de capacidad de carga del motor | 1 HP a 120 V CA; 2 HP a 250 V CA |
| Rangos NO de capacidades nominales de carga incandescente de tungsteno | 1350 W, 120 V CA |

| **Especificaciones eléctricas** | |
|---|---|
| Consumo máximo de alimentación (VA) | 1 |
| Opción de cableado | Bornera acepta cables de hasta #12 AWG |
| Tipo de interruptor | SPDT |

| **Pantalla y formato** | |
|---|---|
| Menor tiempo de conmutación | Encendido/Apagado de 2 horas |

| **Empaque** | |
|---|---|
| Peso de envío (kg) | 0.715 |
| Peso de envío (lb) | 1.577 |
| Dimensiones del cartón de la unidad | 4.125 x 6.875 x 10.125 in |
| Unidades por palet | 198 |

| **Especificaciones ambientales** | |
|---|---|
| Humedad de funcionamiento | 0 a 95 %, sin condensación |
| Température (service) | -40 - 85 °C / -40 - 185 °F |

| **Normas y certificaciones** | |
|---|---|
| Certificación UL | cULus |
| Número de archivo UL | E10694 |
| Propuesta 65 de California | Ninguno |

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

© 07/08/2026