

Temporizador electromecánico de 120 V de 24 horas, intervalos de 15 minutos, 21 A, SPDT, caja plástica para interior tipo 1

Item GMXST-I-120



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los controles de tiempo serie GMX son interruptores temporizadores mecánicos universales. Son una alternativa económica para aplicaciones que no necesitan más de 21 A o 2 HP a 240 VCA. La unidad está montada en una caja plástica UL para interior tipo 1 o para exterior tipo 3R. GMX es un interruptor temporizador comercial de trabajo liviano, ideal para aplicaciones generales monofásicas de 24, 120 o 208/240 VCA.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Interruptor SPDT de 21 A
- ▶ Caja plástica UL para interior tipo 1 o para exterior tipo 3R
- ▶ Anulación manual de 3 vías
- ▶ Disparadores cautivos con intervalos de 15 minutos en modelos de 24 horas e intervalos de 2 horas en modelos de 7 días
- ▶ Cara de reloj fácil de configurar
- ▶ Terminales con protección para los dedos
- ▶ La caja brinda espacio para contactores u otros accesorios agregados en el campo

APLICACIONES

- ▶ Exhibidor de refrigeración
- ▶ Movimiento de aire y ventilación
- ▶ Aireación
- ▶ Tratamiento séptico
- ▶ Prueba de generador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	GMXST-I-120
Descripción	Temporizador electromecánico de 120 V de 24 horas, intervalos de 15 minutos, 21 A, SPDT, caja plástica para interior tipo 1
Código UPC	078275153226
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
IGCC	5189
UNSPSC	39122208
Especificaciones de control	
Tiempo de ciclo mínimo	15 min
Tiempo de ciclo máximo	24 horas
Intervalo de temporización	15 min
Tipo de accionamiento del reloj	Sincrónico
Tiempo de protección de respaldo	7 días
Tipo de mecanismo	Electromecánico
Tiene disparadores cautivos	Sí
Tiene interruptor de anulación	Sí
Tiene cara de reloj con tiempo real	Sí
	CFL; Fluorescente; Incandescente
Especificaciones mecánicas	

Opciones de montaje	Pared
Tipo de caja	Plástica tipo 1 para interior
Tiene terminales con protección para los dedos	Sí

Dimensiones

Dimensiones del producto	254 x 165.1 x 101.6 mm
Dimensiones del producto	10 x 6.5 x 4 in
Tamaño máx. de cable	N.º 12 AWG

Capacidades de carga

Rangos NO de capacidad de carga del motor	1 HP a 120 V CA; 2 HP a 250 V CA
Rangos resistivos (NO)	21 A, 250 V CA
Rangos NO de capacidades nominales de carga incandescente de tungsteno	1350 W, 120 V CA

Especificaciones eléctricas

Consumo máximo de alimentación (VA)	1
Opción de cableado	Bornera acepta cables de hasta #12 AWG
Tipo de interruptor	SPDT

Pantalla y formato

Menor tiempo de conmutación	Encendido/Apagado de 15 minutos
-----------------------------	---------------------------------

Empaque

Peso de envío (kg)	0.729
Peso de envío (lb)	1.607
Dimensiones del cartón de la unidad	4.125 x 6.875 x 10.125 in
Unidades por palet	198

Especificaciones ambientales

Humedad de funcionamiento	0 a 95 %, sin condensación
Température (service)	-40 - 85 °C / -40 - 185 °F

Normas y certificaciones

Certificación UL	cULus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Número de archivo UL	E10694
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A