Module électronique d’encastrement 240 V 24 heures ou 7 jours, 16 A, 50 programmes de points de consigne, SPDT

Item FM1D50E-240



APPLICATIONS

- Présentoirs frigorifiques
- Ventilation et circulation d’air
- Aération
- Traitement septique
- Mouvement du générateur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	FM1D50E-240
Description	Module électronique d’encastrement 240 V 24 heures ou 7 jours, 16 A, 50 programmes de points de consigne, SPDT
Code UPC	078275121546
Pays d’origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 1 an
IGCC	5191
UNSPSC	39122208

Paramètres de contrôle	
Durées minimales d’activation/de désactivation	1 min
Langue mode d'emploi	Néerlandais; Anglais; Français; Allemand; italien; Portugais; Espagnol
Durées maximales d’activations/de désactivations	23 heures, 59 minutes
Mode de fonctionnement	24 heures; 7 jours
Réglage à l’heure d’été	Automatique
Type de sauvegarde	batterie
Temps de protection de sauvegarde	3 ans
Type d’entretien de batterie	non remplaçable; non rechargeable
Type de mécanisme	Numérique/électrique
Équipé(e) d’une indication d’état de la commande manuelle	Oui
Sur les événements	25
Hors événements	25
Total des événements	50

Spécifications mécaniques	
Options de montage	Encastré

Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du produit	72 x 72 x 52 mm
Dimensions du produit	2.83 x 2.83 x 2.06 in

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d’origine. © 07/08/2026

Largeur de découpe (po)	2.625
Largeur de découpe (mm)	66
Hauteur de découpe (po)	2.625
Hauteur de découpe (mm)	66

Spécifications des matériaux	
Équipé(e) d'un cache antipoussière transparent	Oui

Valeurs nominales de charge	
Plage(s) de ballasts magnétiques (NO)	8 A, 240 V CA; 12 A, 120 V CA
Plage(s) de charges résistives (NO)	16 A, 277 V CA
Plage(s) de charges résistives (NF)	16 A, 277 V CA
Plage(s) pour circuit pilote (NO)	360 VA, 120 V CA; 720 VA, 240 V CA
Plage(s) pour circuit pilote (NF)	8 A, 24 V CC; 360 VA, 120 V CA
Plages NO des valeurs nominales de charge incandescente au tungstène	600 W, 120 V CA; 1000 W, 240 V CA

Spécifications électriques	
Consommation électrique maximale (VA)	4
Type de sélection de tension	sélection par câblage
Option de câblage	Raccord rapide, 0,64 cm
Nombre de circuits	1
Type de commutateur	Unipolaire bidirectionnel
Consommation électrique maximale (W)	1,4 W

Emballage	
Poids de livraison (kg)	0.122
Poids de livraison (lb)	0.269
Dimensions du carton unitaire	2.25 x 3.25 x 3.25 in
Unités par palette	1596

Spécifications techniques	
Durée de vie prévue (fonctionnements)	6000

Spécifications environnementales	
Taux d'humidité en fonctionnement	HR de 0 à 95 %, sans condensation
Affichage de la température minimale de fonctionnement (°F)	-13
Affichage de la température minimale de fonctionnement (°C)	-25
Temperatura (servicio)	-25 - 55 °C / -13 - 131 °F

Normes et certifications	
Autres certifications et Compatibilités	cRUus; CE; CA Title 20
Numéro de fichier RU	#E10694
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 07/08/2026