

Serie ETW

Temporizador mediante Wi-Fi programable de 365 días



Rendimiento inteligente, comodidad diaria

Simplifique las programaciones de iluminación y carga con el temporizador mediante Wi-Fi programable de 365 días de la serie ETW. Este control inteligente versátil combina características sólidas de programación con la conveniencia diaria, incluido el control inteligente a través de la aplicación Intermatic Connect. Disponible en modelos de dos o tres circuitos, la serie ETW permite programar, sin problemas, la iluminación exterior, la iluminación interior, los motores, las bombas y más.

Características y beneficios

- **Programación flexible:** programación astronómica para los 7 días de la semana con períodos de excepción de días festivos (256 eventos de ENCENDIDO/APAGADO, 64 excepciones de días festivos).
- **Acceso remoto:** una vez conectada a una red Wi-Fi, se puede acceder a la serie ETW desde cualquier ubicación a través de la aplicación Intermatic Connect.
- **Nomenclatura intuitiva:** asigne un nombre a cada control y circuito durante la configuración con la aplicación Intermatic Connect para facilitar su identificación y ajuste in situ.
- **Programación ajustable:** cree, guarde y aplique programaciones de ENCENDIDO/APAGADO para cada circuito durante la configuración y haga ajustes fácilmente sobre la marcha.
- **Anulación programada:** conecte un fotocontrol o sensor de presencia a la serie ETW para disponer de un control basado en el entorno o la actividad entre las horas designadas.
- **Anulación remota:** amplíe o anule, de forma remota, las programaciones activas en cualquier momento a través de la aplicación Intermatic Connect.
- **Indicaciones visuales:** programe los circuitos para que «Blink Warn» avise a los ocupantes y usuarios cuando las luces se acerquen a un evento de APAGADO programado.
- **Modo de servicio:** solucione problemas de mantenimiento y establezca, temporalmente, las cargas en el estado deseado (p. ej., ENCENDIDO, APAGADO) mediante el modo de servicio.



ETW3CP

Temporizador mediante Wi-Fi programable de 365 días, de 3 circuitos



Conexión

Escanee este código QR para descargar la aplicación Intermatic Connect a través de App Store y Google Play



Use los **temporizadores Wi-Fi de la serie ETW** para controlar la iluminación y las cargas en una amplia gama de aplicaciones comerciales, industriales y municipales.



Iluminación para exterior



Iluminación interior



Control de motor/bomba

Entrada remota

Mejore la funcionalidad mediante la colocación de un cable para fotocontrol/sensor de presencia (120-277 V CA) directamente al control de la serie ETW y luego anule los circuitos elegidos*

De 2 o 3 relés SPDT

Configurable para aplicaciones DPDT con un SPDT adicional disponible. El dispositivo incluye hasta 3 entradas remotas de voltaje de línea**

* Esto significa que la anulación puede gestionar cargas mucho mayores, ya que ahora permite que el control gestione la carga directamente mientras que la propia anulación apenas tiene consumo

** ETW2CP de 2 circuitos, ETW3CP de 3 circuitos



Indicadores LED

Los indicadores LED ofrecen a los usuarios indicación visual del estado actual del dispositivo y del estado de conexión

Estado del relé independiente: La luz del indicador estará activa cuando el relé Normalmente abierto tenga energía

Estado de conexión:

Verde permanente = conectado
Rojo permanente = desconectado
Verde intermitente = intentando conectar

Modo de operación:

AUTO = sigue los eventos programados
MANUAL = control de ENCENDIDO/APAGADO manual desde el control físico o a través de Intermatic Connect
SERVICE = control manual solo desde el control físico

Especificaciones



Especificaciones eléctricas	
Circuitos ETW2CP ETW3CP	2 3
Voltaje de funcionamiento	120-277 V CA, 50/60 Hz
Entradas remotas	120-277 V CA, 50/60 Hz
Rango de carga (motor)	1 HP, 120 V CA (NO) 2 HP, 240 V CA (NO)
FLA	16 A FLA, 96 A LRA, tipo 1C a 120 V CA 50/60 Hz (NO) 15 A FLA, 96 A LRA, tipo 1C a 240 V CA 50/60 Hz (NO)
Consumo de energía	7 W
Balastro electrónico	16 A por circuito (NO)
Capacidad de corriente de propósito general	30 A (NO) 10 A (NC) a 55 °C, 5 A (NC) a 70 °C

Especificaciones eléctricas (continuación)	
Voltaje de impulsos	4000 V CA
Categoría de sobrevoltaje	III
Grado de contaminación	3
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a 70 °C
Construcción de control	Montado de forma independiente
Tipo de caja	Caja para interiores/exteriores tipo 3
Dimensiones alt. x an. x p.	7 1/2" x 8 7/8" x 3"
Garantía	Limitada de 3 años