Electronic Timer Control - Control electrónico de tiempo con Wi-Fi de 24 horas y siete días, tres circuitos, caja plástica tipo 3R

Item PE723P



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este control de uso general de 24 horas y siete días puede conmutar cargas automáticamente según un programa diario predefinido. Simplemente conéctelo a varios equipos de piscina de cableado fijo aguas abajo y encienda y apague estas cargas mediante programas o manualmente a través de la aplicación móvil Intermatic Connect o comando de voz.

CARACTERÍSTICAS

- Nota técnica: La función astronómica está integrada en el temporizador.
- Programe el funcionamiento automático de encendido/apagado del equipo de piscina conectado y realice cambios en cualquier lugar que se ajusten a sus necesidades de programación.
- Controla las bombas de piscina, las luces de piscina y spa, la iluminación de paisaje, la desinfección de la piscina y otro equipo auxiliar
- hasta 96 eventos de encendido/apagado al día.
- Renovación simple: las ubicaciones y los tamaños de los orificios se diseñan de manera consistente con las cajas de interruptores de tiempo heredadas de Intermatic.
- Acceso remoto: una vez que la serie PE700 se conecta a una red Wi-Fi, puede acceder a ella a través de la aplicación Intermatic Connect desde cualquier lugar.
- Entradas de anulación: extienda o anule de forma remota los programas activos en cualquier momento con un interruptor, fotocontrol o sensor de presencia, o a través de la aplicación Intermatic Connect.
- Voltaje automático: selección automática del voltaje de entrada de 120 a 277 V CA, 50/60 Hz.
- Salidas de relé configurables para múltiples opciones de conmutación (SPDT o DPDT).
- Modo de servicio: con función opcional de detención temporizada o ejecución temporizada. Bloquea el control remoto de cargas conectadas por usuarios externos.
- Indicadores de estado LED: ofrecen indicación visual del estado actual de los dispositivos y del estado de conexión. La mémoire EEPROM non volatile protège la programmation indéfiniment.

APLICACIONES

- Control de motores
- Control de bomba
- Control de luces de piscina

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	PE723P
Descripción	Control electrónico de tiempo con Wi-Fi de 24 horas y siete días, tres circuitos, caja plástica tipo 3R
Código UPC	078275154032
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	THAILAND
Período de garantía	Limitada de 3 años

Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 min
Tiempos máximos de encendido/apagado	indefinido
Valores de tiempo preestablecidos	Flexibilidad
Características de operación	Astronómico

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

Modo de operación	24 horas; 7 días
Ajuste al horario de verano	Automático
Tipo de respaldo	batería
Tiempo de protección de respaldo	10 años
Tipo de servicio de batería	no reemplazable
Chemical Composition of the Battery Cell	Dióxido de manganeso litio
Eventos activados	96
Eventos desactivados	96
Eventos totales	96

Especificaciones mecánicas	
Tipo de caja	Caja plástica tipo 3R para exteriores

Dimensiones	
Dimensiones del Producto	7.5 x 8.87 x 3 in
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG
Tamaño máx. de cable	N.º 8 AWG
Dimensiones de troquel inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de troquel trasero	(1) combination 1/2" - 3/4"
Dimensiones de troquel izquierdo	(1) combination 1/2" - 3/4"
Dimensiones de troquel derecho	(1) combination 1/2" - 3/4"

Especificaciones de materiales	
Color	Crema
Finalizar	Satín

Método de comunicación	
Tiene wifi	Sí

Capacidades de carga	
Balasto electrónico LED	16 A
Rangos de propósito general (NC)	10 A
Rangos de propósito general (NO)	30 A
Rangos NO de capacidad de carga de balasto electrónico	16 A por circuito
Rangos NO de capacidad de carga del motor	1 HP a 120 V CA, 2 HP a 240 V CA, FLA 16 A and LRA of 96 A a 120 V CA, FLA 15 A and LRA of 90 A a 240 V CA

Especificaciones eléctricas	
Tipo de selección de voltaje	Autovoltaje
Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	120-277 V CA, 50/60 Hz
Número de circuitos	2
Tipo de interruptor	2xSPDT; DPDT
Consumo máximo de alimentación (W)	7 W

Empaque	
Peso de envío (lb)	2.39
Dimensiones del cartón de la unidad	4.375 x 9.5 x 10 in

Peso del producto (lb)	2.39
Peso del producto (kg)	1.084

Especificaciones ambientales	
Température (service)	-40 °F to 158 °F / (-40 °C to 70 °C)

Normas y certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras certificaciones y Compatibilidades	FCC; LED; Green Energy +
Propuesta 65 de California	DEHP; Plomo
Certificado RoHS	Y

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

© 10/09/2026

ACCESORIOS



PE700-FP

Temporizador de piscina Smart Wi-Fi programable Accesorio de protección contra congelación para usar con PE723P y PE733P de Intermatic

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.