Sensor - Capteur OCC/VAC (présence/absence) encastré PIR

Item ALC-PI-BT-WH



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le produit ALC-PI-BT-WH est un capteur PIR encastré conçu pour fonctionner avec le système de commandes d'éclairage ARISTA® d'Intermatic. Il permet de contrôler l'éclairage en fonction de la présence ou de l'absence de l'utilisateur. Si le lieu est configuré sur « présence » et que le capteur détecte un mouvement, le capteur informe le système de commandes ARISTA situé dans ce lieu pour que les lumières s'allument. Les lumières s'éteignent une fois que les capteurs ARISTA estiment qu'aucune personne n'est présente sur les lieux et lorsque la période de temps spécifiée arrive à son terme. Si le lieu est configuré sur « absence », le système de commandes ARISTA situé dans ce lieu ne répondra que s'il est activé manuellement. Les lumières s'éteignent une fois que le système ALC-PI-BT-WH estime qu'aucune personne n'est présente sur les lieux et lorsque la période de temps spécifiée arrive à son terme. Les prix sont disponibles sur demande.

FONCTIONS

- 120 à 277 V CA
- Communications sans fil
- Élimine le câblage à trois circuits et plus
- Paramètres réglables de la sensibilité
- Bouton d'activation/de désactivation programmable
- Peut être utilisé pour des applications détectant la présence ou l'absence
- Indicateurs à DEL pour une identification simple

APPLICATIONS

- Commande d'éclairage intérieur
- Commande de système de détection intérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	ALC-PI-BT-WH
Description	Capteur OCC/VAC (présence/absence) encastré PIR
Code UPC	078275150744
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 5 ans

Paramètres de contrôle	
Zone de couverture PIR (pieds carrés)	1200
Caractéristiques de fonctionnement	Présence
Mode de fonctionnement	En mode de présence; En mode d'absence
Options de transfert de données	Bluetooth
Temps de restauration de sauvegarde	1 minute
Type de sauvegarde	Non volatile
Temps de protection de sauvegarde	Indefinite
	Commandes ARISTA
Type de fonction	Contournement manuel; Présence/absence; Programmation

Spécifications mécaniques	
Type de montage	Encastré

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	2.75 x 1.75 x 1.67 in
Class 1 Wire Size Max	10
Class 1 Wire Size Min	14

Spécifications des matériaux	
Couleur	Blanc

Mode de communication	
Signal radio	Bluetooth

Spécifications électriques	
Type de sélection de tension	Tension automatique 120-277
Plages de tensions d’entrée	120-277 V CA, 60 Hz
	Câbles

Affichage et format	
Indicateur d’état	Témoin DEL

Emballage	
Poids de livraison (lb)	0.404
Dimensions du carton unitaire	4.922 x 2.756 x 3.15 in
Poids du produit (lb)	0.404
Poids du produit (kg)	0.183

Spécifications techniques	
Programmation	Smartphone
	Oui

Spécifications environnementales	
Taux d’humidité en fonctionnement	Endroit sec
Temperatura (servicio)	32 °F to 104 °F / (0 °C to 40 °C)
Environnements d’utilisation	En intérieur

Normes et certifications	
Certification UL	cULus
Autres certifications et Compatibilités	ASHRAE 90.1 2016; IECC 2018; Green Energy +
Proposition 65 de Californie	Plomb; DEHP
Certification RoHS	Y

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d’origine. © 10/21/2022