Sensor - Capteur OCC/VAC (présence/absence) encastré DT

Item ALC-WM-DT-BT



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le produit ALC-WM-DT-BT est un capteur à double technologie (PIR et ultrasonique) conçu pour être utilisé avec le système de commandes d'éclairage ARISTA® d'Intermatic. Il permet de contrôler l'éclairage en fonction de la présence ou de l'absence de l'utilisateur. Si le lieu est configuré sur « présence » et que le capteur détecte un mouvement, le capteur informe le système de commandes ARISTA situé dans ce lieu pour que les lumières s'allument. La lumière s'éteint une fois que les capteurs estiment qu'aucune personne n'est présente dans la pièce et lorsque la période de temps spécifiée arrive à son terme. Si le lieu est configuré sur « absence », le système de commandes ARISTA situé dans ce lieu ne répondra que s'il est activé manuellement. Les lumières s'éteignent une fois que le système ALC-WM-DT-BT estime qu'aucune personne n'est présente sur les lieux et lorsque la période de temps spécifiée arrive à son terme. Les prix sont disponibles sur demande.

FONCTIONS

- Communications avec ou sans fil
- Remplacement de la batterie sans outil
- Plusieurs options de montage
- Paramètres réglables de la sensibilité
- Paramètres indépendants pour les technologies de capteur ultrasonique et PIR
- Paramètres d'arrêt réglables

APPLICATIONS

- Commande d'éclairage intérieur
- Commande de système de détection intérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	ALC-WM-DT-BT
Description	Capteur OCC/VAC (présence/absence) encastré DT
Code UPC	078275150775
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 5 ans

Paramètres de contrôle	
Zone de couverture PIR (pieds carrés)	1200
Zone de couverture à ultrasons (pieds carrés)	1000
Caractéristiques de fonctionnement	Présence
Mode de fonctionnement	En mode de présence; En mode d'absence
Options de transfert de données	Bluetooth; Câblé
Temps de restauration de sauvegarde	1 minute
Type de sauvegarde	Non volatile
Temps de protection de sauvegarde	Indefinite
	Commandes ARISTA
Type de fonction	Contournement manuel; Présence/absence

Spécifications mécaniques	
Type de montage	Mur/Angle

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	4.93 x 4.93 x 4 in
Class 2 Wire Size Min	22
Class 2 Wire Size Max	16

Spécifications des matériaux	
Couleur	Blanc

Mode de communication	
Signal radio	Bluetooth

Spécifications électriques	
Plages de tensions d’entrée	24 V CC
Wiring Options Low Voltage	Bornes

Affichage et format	
Indicateur d’état	Témoin DEL

Emballage	
Poids de livraison (lb)	0.68
Dimensions du carton unitaire	3.997 x 4.931 x 4.931 in
Poids du produit (lb)	0.68
Poids du produit (kg)	0.308

Spécifications techniques	
Programmation	Smartphone
	Oui

Spécifications environnementales	
Taux d’humidité en fonctionnement	Endroit sec
Temperatura (servicio)	32 °F to 131 °F / (0 °C to 55 °C)
Environnements d’utilisation	En intérieur

Normes et certifications	
Certification UL	cULus
Autres certifications et Compatibilités	ASHRAE 90.1 2016; IECC 2018; Green Energy +
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d’origine. © 10/21/2022