Electronic Timer Control - Minuterie électronique à 1 circuit 24 heures/365 jours, 120-277 V CA, 60 Hz, interrupteur unipolaire unidirectionnel, boîtier en Nema 3R métal pour intérieur/extérieur

Item ET2105CR



DESCRIPTION DU PRODUIT

La série ET2000 offre une interface facile d'utilisation et des fonctions de programmation à la minute près pour à peu près toutes les applications. Cette série permet de gérer jusqu'à 50 blocs de congés dotés de programmations indépendantes les unes des autres pour garantir que les charges MARCHE/ARRÊT sont toujours en bon état de fonctionnement Cette série comprend également 96 cycles MARCHE/ARRÊT, convenant même aux horaires les plus complexes. Les fonctions de programmation, les sorties configurables et l'alimentation de secours de 100 heures sans recours aux batteries font de cette série un choix idéal pour à peu près toutes les applications. Ce sont des minuteries 24 heures.

FONCTIONS

- Un supercondensateur de 100 heures qui élimine le recours aux batteries
- Jusqu'à 96 consignes ou cycles
- Jusqu'à 50 blocs de congés dotés de fonctions de programmation
- Une sélection automatique de tension d'entrée de 120 à 277 VCA, 60 Hz
- Un mode d'opération supplémentaire qui permute les boutons MARCHE/ARRÊT avec neutralisation de deux heures
- Des sorties configurables qui permettent de contrôler différents niveaux de tension
- Des relais qui incorporent une technologie par passage par zéro pour prolonger la durée de vie de l'horloge
- Mémoire non volatile EEPROM qui protège indéfiniment la programmation
- Compatible DEL
- Port USB qui facilite le transfert et la sauvegarde d'horaires, garantie limitée à deux ans

APPLICATIONS

- Commande d'éclairage intérieur
- Commande d'éclairage extérieur
- Chronométrage/Programmation des opérations MARCHE/ARRÊT
- Commandes de machines et pomp

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	ET2105CR
Description	Minuterie électronique à 1 circuit 24 heures/365 jours, 120-277 V CA, 60 Hz, interrupteur unipolaire unidirectionnel, boîtier en Nema 3R métal pour intérieur/extérieur
Code UPC	078275147966
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 2 ans

Paramètres de contrôle	
Durées minimales d'activation/de désactivation	1 min
Durées maximales d'activations/de désactivations	indéterminé
Préréglages de l'heure	Flexible
Caractéristiques de fonctionnement	Zone non couverte
Mode de fonctionnement	24 heures
Réglage à l'heure d'été	Automatique
Temps de restauration de sauvegarde	30 minutes
Type de sauvegarde	supercondensateur

Temps de protection de sauvegarde	100 heures
	DEL
Sur les événements	48
Hors événements	48
Total des événements	96

Spécifications mécaniques	
Type de boîtier	Métal type 3R intérieur/extérieur

Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	10.125 x 6.5 x 3.625 in
Dimension minimale de câble	AWG nº 14
Dimension maximale de câble	AWG nº 8
Dimensions des pastilles défonçables – Bas	(2) combinaisons 12,7 mm (1/2 po) - 19 mm (3/4 po)
Dimensions des pastilles défonçables – Arrière	(1) combination 1/2" - 3/4"

Spécifications des matériaux	
Couleur	Gris
Matériau du corps	Boîtier métallique intérieur/extérieur de type 3R

Mode de communication	
Dispose de Wi-Fi	Non

Valeurs nominales de charge	
Plage(s) de ballasts magnétiques (NO)	20 A, 120-277 V CA
Plage(s) de charges résistives (NO)	20 A, 28 V CC; 30 A, 120-240 V CA
Plages NO des valeurs assignées de charge inductive	30 A, 120-240 V CA
Plages NO des valeurs assignées de charge du ballast électronique	10 A, 120/277 V CA
Plages NO des valeurs assignées de charge du moteur	1 HP à 120 V CA; 2 HP à 240 V CA
Plages NO des valeurs nominales de charge incandescente au tungstène	5 A, 120-277 V CA

Spécifications électriques	
Type de sélection de tension	Tension automatique
Option de câblage	Bornes
Plages de tensions d’entrée	120-277 V CA, 60 Hz
Nombre de circuits	1
Type de commutateur	Unipolaire unidirectionnel
Consommation électrique maximale (W)	3 W
Série électronique	Série ET2000

Emballage	
Poids de livraison (lb)	3.3
Dimensions du carton unitaire	10.063 x 3.625 x 6.5 in

Spécifications environnementales	
Temperatura (servicio)	-40 °F to 104 °F / (-40 °C to 40 °C)

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d’origine. © 10/21/2022

Normes et certifications	
Certification UL	cULus
Autres certifications et Compatibilités	LED; Title 20; Green Energy +
Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



ET-NF
Filtre antiparasite d’amortisseur RC 24-277 V CA/CC pour régulateurs électroniques

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d’origine. © 10/21/2026