In-Wall Timer - Minuterie à compte à rebours à ressort, style décorateur, 125-277 V CA, 50/60 Hz, interrupteur unipolaire unidirectionnel, 30 minutes max., sans option de mise en attente, blanche

Item FD30MWC



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les minuteries décoratives de compte à rebours de la série FD sont conçues pour remplacer tout commutateur mural standard ou décoratif, à boîtier unique ou multiple. Ces minuteries mécaniques fonctionnent sans aucune alimentation électrique. Elles règlent automatiquement le temps d'activation des ventilateurs, des éclairages, des moteurs, des chauffages et d'autres charges énergivores. *REMARQUE : Ne pas utiliser avec des lampes solaires, des saunas ou des charges qui pourraient causer des blessures en cas de mauvais réglage. Plaque murale non incluse.

FONCTIONS

- Minuterie de 30 minutes
- Unipolaire unidirectionnel
- Coupe le circuit à la fin du cycle de minuteur
- Fonctionne sans aucune alimentation électrique
- Remplace tout commutateur mural standard ou décoratif à boîtier unique ou multiple
- Règle automatiquement le temps d'activation des charges énergivores
- Installation simple et rapide
- Branchement rapide aux bornes avant grâce à des bornes à têtes basculantes
- Compatible incandescent et fluorescent/CFL/DEL
- Aucun branchement neutre n'est requis

APPLICATIONS

- Commande d'éclairage intérieur
- Commande d'éclairage extérieur
- Commande de moteur
- Ventilation et circulation d'air

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	FD30MWC
Description	Minuterie à compte à rebours à ressort, style décorateur, 125-277 V CA, 50/60 Hz, interrupteur unipolaire unidirectionnel, 30 minutes max., sans option de mise en attente, blanche
Code UPC	078275005044
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	TUNISIA
Période de garantie	Limitée à 1 an
TARIC HS Code	9107.00.00

Paramètres de contrôle	
Mode de fonctionnement	Compte à rebours
Compte à rebours	30 min
Mode "maintien" inclus	Non
Type de mécanisme	Analogique/mécanique
	À incandescence; Fluorescente; CFL; DEL

Spécifications mécaniques	
Configurations de paroi	Boîtier simple; Plusieurs boîtiers

Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	4.125 x 1.75 x 1.25 in

Spécifications des matériaux	
Couleur	Blanc
ArticleDontParoi	Non

Valeurs nominales de charge	
Charge résistive d’appareil de chauffage	20 A, 2500 W, 125 V CA; 10 A, 2500 W, 250 V CA; 10 A, 2770 W, 277 V CA
Plages NO des valeurs nominales de charge incandescente au tungstène	7 A, 125 V CA, 875 W

Spécifications électriques	
Plages de tensions d’entrée	125-277 V CA, 50/60 Hz
Configurations de câblage	Simple
Type de commutateur	Unipolaire unidirectionnel
Connexion neutre requise	Non

Spécifications environnementales	
Temperatura (servicio)	40 - 120 °F / 4 - 49 °C

Emballage	
Poids de livraison (lb)	0.299
Dimensions du carton unitaire	7 x 4 x 2.5 in

Normes et certifications	
Certification UL	RU
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	Green Energy
Proposition 65 de Californie	DEHP
Certification RoHS	N/A

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d’origine. © 10/21/2022

ACCESSOIRES



FD30MPW

Plaque pour 30 min sans option de mise en attente, blanche (FD30MWC, FD430MW)



146--00045

Interrupteur mural à bouton, série FD, ivoire



146--00046

Interrupteur mural à bouton, série FD, blanc



146--00047

Interrupteur mural à bouton, série FD, amande



146MT416A

Interrupteur mural à bouton, série FD, noir