Weatherproof Cover - Boîtier simple en plastique moulé à l’épreuve des intempéries, vtc, 5,72 cm (2,25 po), transparent

Item WP1000C



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le couvercle résistant aux intempéries pour prise en cours d’utilisation WP1000C offre une protection fiable aux prises installées dans des boîtes simples, pour les applications extérieures et les emplacements humides et mouillés. Fabriqué en polycarbonate robuste stabilisé aux UV, ce couvercle transparent est doté d’un joint en néoprène préencollé de 3 mm (0,12 po) et a été soumis à des essais de résistance aux chocs à des températures aussi basses que 51 °C (60 °F), pour un rendement fiable dans les environnements exigeants. Les trois inserts compris permettent jusqu’à huit configurations d’installation, offrant ainsi une grande souplesse pour diverses applications de prises. Certifié UL pour les boîtiers extérieurs de type 3R et doté d’une profondeur compacte de 57,2 mm (2,25 po) avec une charnière verticale, le WP1000C offre une protection durable et polyvalente aux connexions électriques extérieures.

FONCTIONS

- Conforme aux normes 2020 NEC, article 314.15 pour les milieux humides et mouillés
- Certifié UL pour les boîtes extérieures de type 3R
- Respecte les exigences des essais de chocs à froid : -51 °C (-60 °F)
- Couvercle très résistant en polycarbonate stabilisé aux UV
- Joint d’étanchéité en néoprène de 3 mm (1/8 po) d’épaisseur avec des fentes pour vis de montage
- Trois inserts sont offerts avec tous les modèles, ce qui permet à chaque modèle de répondre à de multiples installations (plus de 8 configurations)
- Taille maximale de la dimension du cordon : (2) calibre 14 AWG ou (1) calibre 12 AWG
- Garantie : Limitée à 1 an

APPLICATIONS

- Boîtier de prise

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	WP1000C
Description	Boîtier simple en plastique moulé à l’épreuve des intempéries, vtc, 5,72 cm (2,25 po), transparent
Code UPC	078275022515
Marque	Intermatic
Pays d’origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an

Spécifications mécaniques	
Nombre d’inserts inclus	3
Types d’insert inclus	WP17
Direction des charnières	Verticale
Est classé extra robuste	Non
Number of Gangs	Célibataire
Forme du boîtier électrique	Rectangulaire

Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	5.5 x 3.8 x 2.25 in
Taille maximale de cordon autorisée	2x14AWG; 1x12AWG
Type de boîte	Simple

Spécifications des matériaux	
Couleur	Clair
Matériau	Plastique stabilisé aux UV

Emballage	
Poids de livraison (lb)	0.444
Dimensions du carton unitaire	8.13 x 5.5 x 3.56 in

Normes et certifications	
Certification UL	cULus
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 10/22/2022

ACCESSOIRES



WP17
Boîtier pour branchement simple (3)

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 10/22/2026