Power Center - Solo panel de control

Item T10000R



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Solo se puede utilizar como centro de potencia, o agregar mecanismos o dispositivos de cableado para sistemas de control completos.

CARACTERÍSTICAS

- Disponibles con uno o dos mecanismos de interruptor temporizador para trabajo pesado
- Acepta cualquier combinación de mecanismos serie PF1000M, P1403ME, P1353ME, P4043ME, P4243ME, T100M o RC2000M
- El frente muerto del centro de carga tiene dos troqueles y uno en el costado para interruptores o GFCI
- Se pueden instalar dispositivos de cableado en estos centros de carga por medio de separadores, que se venden por separado
- Controla bombas de dos velocidades por medio de T10604R

APLICACIONES

- Panel de distribución/control

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	T10000R
Descripción	Solo panel de control
Código UPC	078275116795
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones mecánicas	
Número de troqueles para tomacorriente/interruptor	3

Dimensiones	
Dimensiones del Producto	12.875 x 10.875 x 4.75 in
Dimensiones de troquel inferior	(5) combination 1/2" - 3/4" and (2) combination 3/4" - 1"
Dimensiones de troquel trasero	(1) combination 1/2" - 3/4" and (1) 3/4" - 1"
Dimensiones de troquel izquierdo	(1) combination 1/2" - 3/4"
Dimensiones de troquel derecho	(1) 1 3/4" x 2 3/4"

Especificaciones de materiales	
Color	Crema

Capacidades de carga	
Mecanismos	Solo centro de potencia

Empaque	
Peso de envío (lb)	9.331
Dimensiones del cartón de la unidad	5.63 x 12.06 x 13.81 in

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

Normas y certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

ACCESORIOS

156T1978AMX
Un juego de disparadores ON/OFF para T100, T7000 y WH40



156T1978A
Disparadores extra o de reemplazo, 1 ON y 2 OFF




124--00066
Aislante para temporizadores de tres circuitos



21T166A
Espaciador distanciador, 3" de largo, pqte. de 2



21T156A
Espaciador distanciador, 3" de largo, pqte. de 4



22T338GR
Soporte de montaje para mecanismos de temporizadores estandarizados Intermatic

22T713
Soporte pintado

8--00008A
Pestillo de gabinete

24TP6019-WWH
Placa frontal pintada para la serie T10000

156PA13715A
Kit de buje no metálico de 25.4 mm (1")

6TP2819A-WWH
Conjunto de tapa pintada de 254 × 305 mm (10" × 12") para la serie T10000

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

© 10/22/2026