Weatherproof Cover - Boîtier double en plastique moulé à l’épreuve des intempéries, vtc, 12,07 cm (4,75 po), transparent

Item WP1250C



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le couvercle résistant aux intempéries pour prise en cours d’utilisation WP1250C offre une protection fiable aux prises installées dans des boîtes doubles, pour les applications extérieures et les emplacements humides et mouillés. Fabriqué en polycarbonate robuste stabilisé aux UV, ce couvercle transparent est doté d’un joint en néoprène de 3 mm (0,12 po) et a été soumis à des essais de résistance aux chocs à des températures aussi basses que 51 °C (60 °F), pour un rendement fiable dans les environnements exigeants. Les six inserts compris permettent jusqu’à 70 configurations d’installation, offrant une flexibilité accrue pour diverses configurations de prises. Certifié UL pour les boîtiers extérieurs de type 3R, le WP1250C combine une construction durable, des options d’installation polyvalentes et une généreuse profondeur de 120,7 mm (4,75 po) pour assurer une protection fiable des prises extérieures.

FONCTIONS

- Conforme aux normes 2020 NEC, article 314.15 pour les milieux humides et mouillés
- Certifié UL pour les boîtes extérieures de type 3R
- Respecte les exigences des essais de chocs à froid : -51 °C (-60 °F)
- Couvercle très résistant en polycarbonate stabilisé aux UV
- Joint d’étanchéité en néoprène de 3 mm (1/8 po) d’épaisseur avec des fentes pour vis de montage
- Trois inserts sont offerts avec tous les modèles, ce qui permet à chaque modèle de répondre à de multiples installations (plus de 70 configurations)
- Taille maximale de la dimension du cordon : (2) calibre 14 AWG ou (1) calibre 12 AWG
- Garantie Limitée à 1 an

APPLICATIONS

- Boîtier de prise

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	WP1250C
Description	Boîtier double en plastique moulé à l’épreuve des intempéries, vtc, 12,07 cm (4,75 po), transparent
Code UPC	078275072718
Marque	Intermatic
Pays d’origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an

Spécifications mécaniques	
Nombre d’inserts inclus	6
Types d’insert inclus	WP217
Direction des charnières	Verticale
Est classé extra robuste	Non
Number of Gangs	Double
Forme du boîtier électrique	Carré

Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	6 x 5 x 4.75 in
Taille maximale de cordon autorisée	2x14AWG; 1x10AWG
Type de boîte	Double

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d’origine. © 10/22/2026

Spécifications des matériaux	
Couleur	Clair
Matériau	Plastique stabilisé aux UV

Emballage	
Poids de livraison (lb)	0.701
Dimensions du carton unitaire	5.251 x 5.501 x 6.501 in

Normes et certifications	
Certification UL	cULus
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 10/22/2022

ACCESSOIRES



WP217
Boîtier pour branchement double (6)

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 10/22/2026