Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 120 V de 24 horas, SPST, caja plástica tipo 3R

Item T101P3



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los interruptores temporizadores mecánicos para trabajo pesado controlan una sola carga.

CARACTERÍSTICAS

- Las más altas calificaciones de carga de motor en la industria
- 12 operaciones de encendido/apagado al día
- Incluye disparadores de encendido/apagado
- Disponible con protección de calentador para piscina
- Terminales tipo balancín para múltiples conexiones de carga

APLICACIONES

- Control del termostato del calentador
- Control de motores
- Control de bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	T101P3
Descripción	Temporizador mecánico de 120 V de 24 horas, SPST, caja plástica tipo 3R
Código UPC	078275026285
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00

Especificaciones de control	
Modo de operación	24 horas
	HID; LED
Eventos activados	12
Eventos desactivados	12
Eventos totales	24

Especificaciones mecánicas	
Tipo de caja	Plástica tipo 3R para interior/exterior

Dimensiones	
Dimensiones del Producto	10 x 6.5 x 4 in
Dimensiones de troquel inferior	(2) 1/2" and 3/4"
Dimensiones de troquel trasero	1/2" and 3/4" combinación

Especificaciones de materiales	
Color	Crema

Capacidades de carga	
Calefactor resistivo	40 A, 120 V CA

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

Balasto electrónico LED	16 A, 120 V CA
Rangos de relé auxiliar (NO)	1000 VA, 120 V CA
Rangos NO de capacidad de carga inductiva	40 A, 120 V CA
Rangos NO de capacidad de carga del motor	2 HP (24 FLA) a 120 V CA
Rangos NO de capacidades nominales de carga incandescente de tungsteno	40 A, 120 V CA

Especificaciones eléctricas	
Salida de control del calentador	10 A, 250 V CA MAX, 60 Hz
Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	SPST
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W

Empaque	
Peso de envío (lb)	2.195
Dimensiones del cartón de la unidad	10.06 x 4 x 6.56 in

Especificaciones ambientales	
Température (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normas y certificaciones	
Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	LED; Green Energy
Propuesta 65 de California	Plomo
Certificado RoHS	N

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

ACCESORIOS



156T1978A
Disparadores extra o de reemplazo, 1 ON y 2 OFF




124T2411A
Aislante para interruptores de temporizadores mecánicos, pqte. de 10



156T1957A
Tornillos de saltador (tres por paquete)

156T1978AMX
Un juego de disparadores ON/OFF para T100, T7000 y WH40



22T338GR
Soporte de montaje para mecanismos de temporizadores estandarizados Intermatic



6T1396
Cubierta de plástico beige

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.
© 10/22/2026