Weatherproof Cover - Boîtier double en plastique moulé à l’épreuve des intempéries ultra-robuste, vtc, 6,99 cm (2,75 po), orange

Item WP5225OR



FONCTIONS

- Conforme aux normes 2020 NEC, article 406.9(B)(1) pour les milieux humides et pour les applications avec fonctions supplémentaires
- Conforme à l’article CEC 26-702
- Certifié UL pour les boîtiers d’extérieur de type 3R
- Respecte les exigences des essais de chocs à froid : -51 °C (-60 °F)
- Couvercle très résistant en polycarbonate stabilisé aux UV, socles pour montage et inserts
- Joint d’étanchéité en néoprène de 3 mm (1/8 po) d’épaisseur avec des fentes pour vis de montage
- Moraillon verrouillable : Tous les modèles avec un diamètre de tige jusqu’à 6 mm (1/4 po) sont acceptés
- Résistance à la collision : essai d’impact de 5,4 kg (12 lb) pour s’assurer que le couvercle demeure intact
- Goupille de charnière renforcée conçue pour excéder 18,1 kg (40 lb), tests de résistance des éléments déjà assemblés
- Garantie : limitée à un an

APPLICATIONS

- Boîtier de prise

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	WP5225OR
Description	Boîtier double en plastique moulé à l’épreuve des intempéries ultra-robuste, vtc, 6,99 cm (2,75 po), orange
Code UPC	078275145894
Marque	Intermatic
Pays d’origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an

Spécifications mécaniques	
Nombre d’inserts inclus	6
Types d’insert inclus	WP217
Direction des charnières	Verticale
Est classé extra robuste	Oui
Number of Gangs	Double
Forme du boîtier électrique	Carré

Dimensions (H x l x P)	
Diamètre maximal de moraillon verrouillable (po)	1/4
Diamètre maximal de moraillon verrouillable (mm)	6
Dimensions du Produit	6 x 6 5/8 x 2 3/4 in
Taille maximale de cordon autorisée	2x12AWG; 1x10AWG
Type de boîte	Double

Spécifications des matériaux

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d’origine. © 10/22/2026

Couleur	Orange
Matériau	Plastique stabilisé aux UV

Emballage	
Poids de livraison (lb)	0.75
Dimensions du carton unitaire	6.5 x 2.75 x 6.5 in

Normes et certifications	
Certification UL	cULus
Certification CSA	cCSAus
Proposition 65 de Californie	Aucune

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 10/22/2022

ACCESSOIRES



WP217
Boîtier pour branchement double (6)

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 10/22/2026