Weatherproof Cover - Cubierta plástica resistente a la intemperie de bajo perfil, con soporte de montaje doble, vertical, gris

Item WP6200G



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las cubiertas de plástico funcionales resistentes a la intemperie son fáciles de instalar e incluyen una junta, tornillos de montaje, una base, el conjunto de la cubierta e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- 100 % de superficie pintable
- Cumple con el Artículo 314.15 del Código Eléctrico Nacional (NEC) de 2020 para ubicaciones húmedas
- Certificado por UL para cajas de tipo 3R para uso en exterior
- Cumple los requisitos de las pruebas para impacto en frío: -60 °F (-51 °C)
- Tapa, base de montaje e inserciones de policarbonato para trabajo pesado con estabilización UV
- Empaquetadura de neopreno de 1/8 in (3 mm) de grosor, con hendiduras para tornillos de montaje
- Cerrojo bloqueable: Todos los modelos admiten un eje de hasta 0.19 in de diámetro
- Calificación de impacto: prueba de impacto de 12 lbf para garantizar que la tapa permanezca intacta
- Garantía: limitada de 1 año
- NUEVA instalación más rápida, preprogramado para GFCI, no se necesita insertar nada

APLICACIONES

- Protección de receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	WP6200G
Descripción	Cubierta plástica resistente a la intemperie de bajo perfil, con soporte de montaje doble, vertical, gris
Código UPC	078275149960
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones mecánicas	
Número de inserciones incluidas	4
Dirección de bisagra	Vertical
Tiene capacidad de rendimiento extra	No
Number of Gangs	Doble
Forma de la caja eléctrica	Cuadrado

Dimensiones	
Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (pulg.)	0.19
Diámetro máximo del cerrojo bloqueable (mm)	4.8
Dimensiones del Producto	5.5 x 5.609 x 1.5 in
Profundidad expandible (mm)	54
Profundidad expandible (in)	2 1/8

Tamaño máximo aceptado del cable	1x16 AWG
Tipo de caja	Doble

Especificaciones de materiales	
Color	Transparente; Gris
Material	PlásticoEstabilizadoUV

Empaque	
Peso de envío (lb)	0.5
Dimensiones del cartón de la unidad	5.45 x 5.6 x 1.45 in

Normas y certificaciones	
Certificación UL	cULus
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.