# Weatherproof Cover - Boîtier double en plastique moulé à l’épreuve des intempéries ultra-robuste, vtc, 5,72 cm (2,25 po), orange

Item WP5220OR



## FONCTIONS

- Conforme aux normes 2020 NEC, article 406.9(B)(1) pour les milieux humides et pour les applications avec fonctions supplémentaires
- Conforme à l’article CEC 26-702
- Certifié UL pour les boîtiers d’extérieur de type 3R
- Respecte les exigences des essais de chocs à froid : -51 °C (-60 °F)
- Couvercle très résistant en polycarbonate stabilisé aux UV, socles pour montage et inserts
- Joint d’étanchéité en néoprène de 3 mm (1/8 po) d’épaisseur avec des fentes pour vis de montage
- Moraillon verrouillable : Tous les modèles avec un diamètre de tige jusqu’à 6 mm (1/4 po) sont acceptés
- Résistance à la collision : essai d’impact de 5,4 kg (12 lb) pour s’assurer que le couvercle demeure intact
- Goupille de charnière renforcée conçue pour excéder 18,1 kg (40 lb), tests de résistance des éléments déjà assemblés
- Garantie : limitée à un an

## APPLICATIONS

- Boîtier de prise

## DONNÉES TECHNIQUES

| Généralités | |
|---|---|
| Numéro de modèle | WP5220OR |
| Description | Boîtier double en plastique moulé à l’épreuve des intempéries ultra-robuste, vtc, 5,72 cm (2,25 po), orange |
| Code UPC | 078275145818 |
| Marque | Intermatic |
| Pays d’origine (Intermatic) | MEXICO |
| Période de garantie | Limitée à 1 an |

| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Nombre d’inserts inclus | 6 |
| Types d’insert inclus | WP217 |
| Direction des charnières | Verticale |
| Est classé extra robuste | Oui |
| Number of Gangs | Double |
| Forme du boîtier électrique | Carré |

| Dimensions (H x l x P) | |
|---|---|
| Diamètre maximal de moraillon verrouillable (po) | 1/4 |
| Diamètre maximal de moraillon verrouillable (mm) | 6 |
| Dimensions du Produit | 6 x 6 5/8 x 2 1/4 in |
| Taille maximale de cordon autorisée | 2x12AWG; 1x10AWG |
| Type de boîte | Double |

| Spécifications des matériaux |
|---|

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d’origine. © 10/22/2026

| | |
|---|---|
| Couleur | Orange |
| Matériau | Plastique stabilisé aux UV |

| **Emballage** | |
|---|---|
| Poids de livraison (lb) | 0.75 |
| Dimensions du carton unitaire | 6.5 x 2.75 x 6.5 in |

| **Normes et certifications** | |
|---|---|
| Certification UL | cULus |
| Certification CSA | cCSAus |
| Proposition 65 de Californie | Aucune |

## ACCESSOIRES



WP217
Boîtier pour branchement double (6)

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 10/22/2026