Weatherproof Cover - Boîtier double en plastique moulé à l’épreuve des intempéries ultra-robuste, vtc, 12,07 cm (4,75 po), transparent

Item WP5500C



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les boîtiers de plastique moulé à l’épreuve des intempéries sont cotés très résistants et sont faciles à installer. Les boîtiers sont vendus avec un joint d’étanchéité, des vis de montage, un socle, l’assemblage du boîtier et des pièces rapportées pour répondre aux exigences d’une foule d’applications.

FONCTIONS

- Conforme aux normes 2020 NEC, article 406.9(B)(1) pour les milieux humides et pour les applications avec fonctions supplémentaires
- Conforme à l’article CEC 26-702
- Certifié UL pour les boîtiers d’extérieur de type 3R
- Respecte les exigences des essais de chocs à froid : -51 °C (-60 °F)
- Couvercle très résistant en polycarbonate stabilisé aux UV, socles pour montage et inserts
- Joint d’étanchéité en néoprène de 3 mm (1/8 po) d’épaisseur avec des fentes pour vis de montage
- Moraillon verrouillable : Tous les modèles avec un diamètre de tige jusqu’à 6 mm (1/4 po) sont acceptés
- Résistance à la collision : essai d’impact de 5,4 kg (12 lb) pour s’assurer que le couvercle demeure intact
- Goupille de charnière renforcée conçue pour excéder 18,1 kg (40 lb), tests de résistance des éléments déjà assemblés
- Garantie : limitée à un an

APPLICATIONS

- Boîtier de prise

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	WP5500C
Description	Boîtier double en plastique moulé à l’épreuve des intempéries ultra-robuste, vtc, 12,07 cm (4,75 po), transparent
Code UPC	078275145399
Marque	Intermatic
Pays d’origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an

Spécifications mécaniques	
Nombre d’inserts inclus	6
Types d’insert inclus	WP107; WP213
Direction des charnières	Verticale
Est classé extra robuste	Oui
Number of Gangs	Double
Forme du boîtier électrique	Carré

Dimensions (H x l x P)	
Diamètre maximal de moraillon verrouillable (po)	1/4
Diamètre maximal de moraillon verrouillable (mm)	6
Dimensions du Produit	6 x 6.625 x 4.75 in

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d’origine. © 10/22/2026

Taille maximale de cordon autorisée	1x6AWG
Type de boîte	Double


Spécifications des matériaux	
Couleur	Clair; Gris
Matériau	Plastique stabilisé aux UV

Emballage	
Poids de livraison (lb)	1.1
Dimensions du carton unitaire	6.5 x 4 x 6.5 in

Normes et certifications	
Certification UL	cULus
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A


Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 10/22/2022

ACCESSOIRES



WP107

Boîtier pour branchement double, 34,925 mm (1 3/8 po), 41,275 mm (1-5/8 po), 44,45 mm (1-3/4 po)



WP213

Boîtier pour branchement double, 53,975 mm (2-1/8 po), 66,675 mm (2-5/8 po)

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 10/22/2026