Weatherproof Cover - Boîtier simple en plastique moulé à l’épreuve des intempéries ultra-robuste, vtc/hor., transparent, plaque d’adaptation 3/0

Item WP7003G



DESCRIPTION DU PRODUIT

Boîtiers en plastique moulé résistants aux intempéries, faciles à installer, incluant un joint, des vis de montage, un socle, un assemblage pour boîtier et pièces rapportées pour répondre aux exigences d’une foule d’applications.

FONCTIONS

- Plaque d’adaptation 3/0 pour boîte ronde de 3 po (76 mm) incluse
- Possibilité de peindre toute la surface
- Conforme aux normes 2020 NEC, article 406.9(B)(1) pour les milieux humides et pour les applications avec fonctions supplémentaires
- Supérieur aux normes de l’article CEC 26-702
- Certifié UL pour les boîtiers d’extérieur de type 3R
- Respecte les exigences des essais de chocs à froid : -51 °C (-60 °F)
- Protection ultra-robuste en polycarbonate stabilisé aux UV, socle de montage et inserts
- Joint d’étanchéité en néoprène de 3 mm (1/8 po) d’épaisseur avec des fentes pour vis de montage
- Moraillon verrouillable : Tous les modèles avec un diamètre de tige jusqu’à 4,8 mm (0,19 po) sont acceptés
- Résistance à la collision : essai d’impact de 5,4 kgf (12 lbf) pour s’assurer que la protection reste intacte

APPLICATIONS

- Boîtier de prise

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	WP7003G
Description	Boîtier simple en plastique moulé à l’épreuve des intempéries ultra-robuste, vtc/hor., transparent, plaque d’adaptation 3/0
Code UPC	078275150539
Marque	Intermatic
Pays d’origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an

Spécifications mécaniques	
Nombre d’inserts inclus	2
Direction des charnières	Verticale/Horizontale
Est classé extra robuste	Oui
Number of Gangs	Célibataire
Forme du boîtier électrique	Rectangulaire; Rond

Dimensions (H x l x P)	
Diamètre maximal de moraillon verrouillable (po)	0.019
Diamètre maximal de moraillon verrouillable (mm)	4.8
Dimensions du Produit	5.5 x 3.75 x 1.5 in
Profondeur extensible en mm	54
Profondeur extensible en po	2.125

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d’origine. © 10/22/2026

Taille maximale de cordon autorisée	1x16 AWG
Type de boîte	Simple

Spécifications des matériaux	
Couleur	Clair; Gris
Matériau	Plastique stabilisé aux UV

Emballage	
Poids de livraison (lb)	0.5
Dimensions du carton unitaire	1.675 x 4 x 5.5 in

Normes et certifications	
Certification UL	cULus
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 10/22/2022