



PE24VA PE140

Accionador y controles de válvula



PE24VA



PE140



Controles de piscina y spa

Aplicaciones

- Combinaciones de piscina a spa
- Instalaciones con agua y fuentes
- Colectores solares
- Limpiadores de piscinas



Intermatic ofrece accionadores de válvula de 24 V económicos para la rotación de válvulas de agua. El accionador proporciona control automático de las válvulas para instalaciones con agua, combinaciones de piscina y spa, colectores solares y limpiadores de piscinas. Funciona con la mayoría de las válvulas de agua y se puede adaptar fácilmente a todos los sistemas de combinación de piscina y spa.

Características

- La leva ajustable gira las válvulas de cambio para realizar configuraciones de múltiples grados
- Funciona con la mayoría de las válvulas de cambio de 2 y 3 vías
- Proporciona control automático de las válvulas para instalaciones con agua, combinaciones de piscina y spa, colectores solares y limpiadores de piscinas
- Funciona perfectamente con la mayoría de las válvulas de agua

Especificaciones

- Voltaje: 24 V CA 60 Hz
- Longitud del cable: 6,1 metros
- Garantía: 1 año



PE24VA con válvula*
(*no se incluye la válvula)



Intermatic proporciona soluciones simples y económicas para la rotación de válvula de agua, diseñadas para los mercados secundarios y aplicaciones de conversión. Los mecanismos de control del accionador controlan múltiples accionadores de válvula y se pueden acompañar con cualquier dispositivo de conmutación, entre ellos, los temporizadores, interruptores y relés bobinados por resortes de Intermatic. El mecanismo se puede comprar por separado. Puede encajar a presión fácilmente en una caja existente, o bien, se puede comprar preinstalado en una caja a prueba de agua.

Características

- Encaja a presión en la mayoría de las cajas Intermatic existentes
- Controla hasta 3 accionadores de válvula de agua con cualquier contactor de enganche o temporal (no se proporcionan)
- Voltajes de entrada de 120, 208, 240 V CA
- Cambia el termostato del calentador cuando los accionadores cambian de posición
- Capacidades de control remoto

Especificaciones

- Suministro del accionador de válvula: 24 V CA, 40 VA

